

Colonnes de signalisation monolithiques XVC



		XVC4		XVC6		XVC1	
		Diamètre		Ø 40 mm		Ø 60 mm	
Signalisation permanente - montage sur embase	~24 V			XVC4B1K XVC4B2K XVC4B3K XVC4B4K XVC4B5K	XVC6B1K XVC6B2K XVC6B3K XVC6B4K XVC6B5K	XVC1B1K XVC1B2K XVC1B3K XVC1B4K XVC1B5K	
	~100...240 V			- - - - -	XVC6M1K XVC6M2K XVC6M3K XVC6M4K XVC6M5K	XVC1M1K XVC1M2K XVC1M3K XVC1M4K XVC1M5K	
Signalisation permanente - montage sur tube	~24 V			XVC4B1 XVC4B2 XVC4B3 XVC4B4 XVC4B5 XVC4M1 XVC4M2 XVC4M3 XVC4M4 XVC4M5	XVC6B1 XVC6B2 XVC6B3 XVC6B4 XVC6B5 XVC6M1 XVC6M2 XVC6M3 XVC6M4 XVC6M5	- - - - - - - - -	
	~100...240 V						
Signalisation permanente et clignotante - montage sur embase	~24 V			- - - - - - - - -	XVC6B15SK XVC6B25SK XVC6B35SK XVC6B45SK XVC6B55SK XVC6M15SK XVC6M25SK XVC6M35SK XVC6M45SK XVC6M55SK	XVC1B1SK XVC1B2SK XVC1B3SK XVC1B4SK XVC1B5SK XVC1M1SK XVC1M2SK XVC1M3SK XVC1M4SK XVC1M5SK	XVC1B1HK XVC1B2HK XVC1B3HK - - XVC1M1HK XVC1M2HK XVC1M3HK - -
	~100...240 V						
Signalisation permanente et clignotante - montage sur tube	~24 V						
	~100...240 V						

		XVCZ11		XVCZ02		XVCZ23	
Accessoires		Socle de fixation métallique		Socle de fixation métallique pour montage sur embase		Socle de fixation plastique	
		XVCZ01		XVCZ12		XVCZ13	
		Tube d'extension en acier chromé avec socle de fixation métallique (h = 30 cm)		-		XVCZ14	

Colonnes de signalisation USB à LED RGB multicouleurs XVGU*



		Diamètre Ø 60 mm	
Montage sur tube		XVGU3SHAV	Lampe permanente ou clignotante (lente/rapide) + élément sonore 85 dB
Montage sur embase		XVGU3SWV	Lampe permanente ou clignotante (lente/rapide) + élément sonore 85 dB
Accessoires	USB (type A) vers USB (type mini B) câble, L = 1,8 m	XVGUSBAMB018	

* Compatible avec XBTG T/K/C/H, XBTZGJBOX, HMIGTO
Livable Q4 2012

Sirènes et alarmes électroniques XVS



		XVS10		XVS14		XVS72		XVS96	
Type		Sirène		Sirène		Alarme électronique DIN72		Alarme électronique DIN96	
Nombres d'options sonores		2		43		16		16	
Nombre de voies		-		8		4		4	
Niveau sonore		106 dB		0...105 dB		0...90 dB		0...96 dB	
Degré de protection		IP53		IP53		IP54		IP54	
PNP/NPN		-		-		PNP		NPN	
Couleur		blanc		blanc		noir		noir	
Tension		~12-24 V		~12-24 V		~12-24 V		~12-24 V	
		XVS10BMW		XVS14BMW		XVS72BMBP		XVS96BMBP	
		XVS10GMW		XVS14GMW		XVS72BMWN		XVS96BMWN	
		XVS10MMW		XVS14MMW		-		-	

Schneider Electric nv/sa

TVA: BE 0451.362.180
RPM Bruxelles
ING: 310-1110264-88
IBAN: BE 56 3101 1102 6488
SWIFT BIC: BBRU BE BB

Dieweg 3
B-1180 Bruxelles
Tél.: (02) 373 75 01
Fax: (02) 373 40 02
customer-service.be@schneider-electric.com
www.schneider-electric.be

Les produits décrits dans ce document peuvent être changés ou modifiés à tout moment, soit d'un point de vue technique, soit selon leur exploitation ou utilisation. Leur description ne peut en aucun cas être considérée comme contractuelle.

ce document a été imprimé sur du papier écologique

Réalisation: Media Express
Impression: DeckersSnoeck


Signalisation Harmony

Panorama



Choisir & Utiliser

Découvrez la gamme complète



Panorama

		XVB C	XVB L	XVC 4	XVC 6	XVC 1	XVD C	XVD L	XVD LS	XVE C	XVE L	XVP C	XVR	XVS	XVGU
Diamètre (mm)		Ø 70	Ø 70	Ø 40	Ø 60	Ø 100	Ø 70	Ø 70	Ø 45	Ø 70	Ø 70	Ø 50	Ø 84 Ø 106 Ø 120 Ø 130	n.a.	Ø 60
Degré de protection		IP66 *	IP66 *	IP54 n.a.	IP54	IP54	IP40	IP40	IP40	IP42	IP42	IP65 **	jusqu' IP67	jusqu' IP54	IP42
Type	Modulaire	■	-	-	-	-	■	-	-	■	-	■	-	n.a.	-
	Monolithique	-	■	■	■	■	-	■	■	-	■	-	■	n.a.	■
Type signalisation	Permanente	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	■
	Clignotante	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	■
	Flash	■	■	-	-	-	■	■	■	■	■	■	-	-	-
	Buzzer	■	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	■
	Sirène/alarme	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	■	-
Sources lumineuses	Lampe à incandescence	■	■	-	-	-	■	■	■	■	■	■	-	n.a.	-
	Lampe à LED	■	■	-	-	-	■	■	■	■	■	■	-	n.a.	■ RGB
	Lampe à LED intégrée	■	■	-	-	-	■	■	■	■	■	■	-	n.a.	-
	Tube à décharge "flash"	■	■	-	-	-	■	■	■	■	■	■	-	n.a.	-
Couleurs	Vert	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	n.a.	■
	Rouge	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	n.a.	■
	Orange	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	n.a.	■
	Bleu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	n.a.	■
	Blanc	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	n.a.	-
Maximum des étages		5	1	5	5	5 ***	5	1	1	5	1	5	n.a.	n.a.	3
Raccordement	Bornes à vis-étriers	■	■	-	-	-	■	■	■	■	■	■	-	■	-
	Précâblé	-	-	■	■	■	-	-	-	-	-	-	■	■	USB

* IP66 si monté sur embase, sinon IP65
** L'élément sonore est IP43
*** 3 étages si sirène électronique intégrée

Colonnes de signalisation modulaires



		XVB C	XVE C	XVD C	XVP C	XVP C
		Diamètre	Ø 70 mm	Ø 70 mm	Ø 70 mm	Ø 50 mm
		Couleur	Noir	Noir	Noir	Blanc
Embases	Embase + couvercle	XVBC21	XVEC21	XVDC21	XVPC21	XVPC21W
	Embase seule *	XVBC07	-	XVDC07	-	-
	Embase + couvercle (AS-I)	XVBC21A	-	-	-	-
Éléments lumineux à LED intégrée - permanente	~24 V	■	XVBC2B3	XVEC2B3	-	-
		■	XVBC2B4	XVEC2B4	-	-
		■	XVBC2B5	XVEC2B5	-	-
		■	XVBC2B6	XVEC2B6	-	-
	~120 V	■	XVBC2B7	XVEC2B7	-	-
		■	XVBC2B8	XVEC2B8	-	-
		■	XVBC2G3	XVEC2G3	-	-
		■	XVBC2G4	XVEC2G4	-	-
	~230 V	■	XVBC2G5	XVEC2G5	-	-
		■	XVBC2G6	XVEC2G6	-	-
		■	XVBC2G7	XVEC2G7	-	-
		■	XVBC2G8	XVEC2G8	-	-
Éléments lumineux à LED intégrée - clignotante	~24 V	■	XVBC5B3	XVEC5B3	-	-
		■	XVBC5B4	XVEC5B4	-	-
		■	XVBC5B5	XVEC5B5	-	-
		■	XVBC5B6	XVEC5B6	-	-
	~120 V	■	XVBC5B7	XVEC5B7	-	-
		■	XVBC5B8	XVEC5B8	-	-
		■	XVBC5G3	XVEC5G3	-	-
		■	XVBC5G4	XVEC5G4	-	-
	~230 V	■	XVBC5G5	XVEC5G5	-	-
		■	XVBC5G6	XVEC5G6	-	-
		■	XVBC5G7	XVEC5G7	-	-
		■	XVBC5G8	XVEC5G8	-	-

		XVB C	XVE C	XVD C	XVP C	XVP C
		Ø 70 mm	Ø 70 mm	Ø 70 mm	Ø 50 mm	Ø 50 mm
		Couleur	Noir	Noir	Noir	Blanc
Signalisation permanente (lampe incand. ou LED)*	Lampe incand. ou LED 240 V max	■	7 W max	5 W max	10 W max	7 W max **
		■	XVBC33	XVEC33	XVDC33	XVPC33
		■	XVBC34	XVEC34	XVDC34	XVPC34
		■	XVBC35	XVEC35	XVDC35	XVPC35
Clignotante (LED ou lampe incandescence)*	Lampe incand. ~24 V ou ~24...48 V ou LED	■	XVBC36	XVEC36	XVDC36	XVPC36
		■	XVBC37	XVEC37	XVDC37	XVPC37
		■	XVBC38	-	XVDC38	XVPC38
		■	XVBC4B3	-	XVDC4B3	-
Éléments lumineux avec tube à décharge "flash"	~24 V	■	XVBC4B4	-	XVDC4B4	-
		■	XVBC4B5	-	XVDC4B5	-
		■	XVBC4B6	-	XVDC4B6	-
		■	XVBC4B7	-	XVDC4B7	-
Éléments sonores	~12...48 V	■	XVBC4B8	-	XVDC4B8	-
		■	XVBC4M3	-	XVDC4M3	-
		■	XVBC4M4	-	XVDC4M4	-
		■	XVBC4M5	-	XVDC4M5	-
Accessoires	Pieds de fixation composés d'un tube Ø 25 mm collé dans un socle en plastique noir	■	XVBC4M6	-	XVDC4M6	-
		■	XVBC4M7	-	XVDC4M7	-
		■	XVBC4M8	-	XVDC4M8	-
		■	XVBC4M9	-	XVDC4M9	-

Balises de signalisation complètes

		XVB L	XVE L	XVD L	XVD LS
		Ø 70 mm	Ø 70 mm	Ø 70 mm	Ø 45 mm
		Couleur	Noir	Noir	Noir
Éléments lumineux à LED intégrée - permanente	Lampe incand. ou LED 240 V maxi	■	XVBL0•3 ⁽¹⁾	XVEL2•3 ⁽¹⁾	-
		■	XVBL0•4 ⁽¹⁾	XVEL2•4 ⁽¹⁾	-
		■	XVBL0•5 ⁽¹⁾	XVEL2•5 ⁽¹⁾	-
		■	XVBL0•6 ⁽¹⁾	XVEL2•6 ⁽¹⁾	-
Clignotante (LED ou lampe incandescence)*	Lampe incand. ~24 V ou ~24...48 V ou LED	■	XVBL0•7 ⁽¹⁾	XVEL2•7 ⁽¹⁾	-
		■	XVBL0•8 ⁽¹⁾	-	-
		■	XVBL1•3 ⁽¹⁾	-	-
		■	XVBL1•4 ⁽¹⁾	-	-
Éléments sonores	~12...48 V	■	XVBL1•5 ⁽¹⁾	-	-
		■	XVBL1•6 ⁽¹⁾	-	-
		■	XVBL1•7 ⁽¹⁾	-	-
		■	XVBL1•8 ⁽¹⁾	-	-
Accessoires	Pieds de fixation composés d'un tube Ø 25 mm collé dans un socle en plastique noir	■	XVBL1•9 ⁽¹⁾	-	-
		■	XVBL2•3 ⁽¹⁾	-	-
		■	XVBL2•4 ⁽¹⁾	-	-
		■	XVBL2•5 ⁽¹⁾	-	-

Feux rotatifs complets et précâblés XVR

		XVR08	XVR10	XVR12	XVR13
		Ø 84 mm	Ø 106 mm	Ø 120 mm	Ø 130 mm
		IP23 (IP65 avec access. XVRZ081)	IP23 (IP55 avec access. XVRZ082)	IP23	IP66 (résist. aux vibrations) IP66 & IP67
~12 V	Lampe incand. ~24 V ou ~24...48 V ou LED	-	-	-	XVR13J04
		XVR08J03	XVR10J03	XVR12J03	XVR13J05
		XVR08J04	XVR10J04	XVR12J04	-
		XVR08J05	XVR10J05	XVR12J05	-
~24 V	Lampe incand. ~24 V ou ~24...48 V ou LED	XVR08J06	XVR10J06	XVR12J06	XVR13B04
		-	-	-	XVR13B05
		XVR08B03	XVR10B03	XVR12B03	-
		XVR08B04	XVR10B04	XVR12B04	XVR13B04L
~120 V	Lampe incand. ~24 V ou ~24...48 V ou LED	XVR08B05	XVR10B05	XVR12B05	XVR13B05L
		XVR08B06	XVR10B06	XVR12B06	-
		-	-	-	XVR13G04L
		-	-	-	XVR13G05L
~230 V	Lampe incand. ~24 V ou ~24...48 V ou LED	-	-	-	XVR13M04L
		-	-	-	XVR13M05L
		-	-	-	-
		-	-	-	-

BA 15d lampes incandescence et LED

Lampe incandescence		LED permanentes		LED clignotantes	
Caractéristiques	Référence	Caractéristiques	Référence	Caractéristiques	Référence
24 V 4 W	DL1BEBS	~24 V	DL1BDB1	~24 V	DL1BKB1
120 V 5 W	DL1BEGS		DL1BDB3		DL1BKB3
230 V 5 W	DL1BEMS		DL1BDB4		DL1BKB4
12 V 7 W	DL1BEJ		DL1BDB5		DL1BKB5
24 V 6,5 W	DL1BEB	~120 V	DL1BDB6	~120 V	DL1BKB6
48 V 6 W	DL1BEE		DL1BDB8		DL1BKB8
120 V 7 W	DL1BEG		DL1BDG1		DL1BKG1
230 V 7 W	DL1BEM		DL1BDG3		DL1BKG3
		~230 V	DL1BDG4	~230 V	DL1BKG4
			DL1BDG5		DL1BKG5
			DL1BDG6		DL1BKG6
			DL1BDG8		DL1BKG8