

Testen Sie jetzt

MachineStruxure™

Starter Kit: Leistungsfähige SPS M258 mit
brillantem Touchpanel HMI STU655

The diagram illustrates the MachineStruxure Starter Kit components and their connectivity. At the top center is the SPS M258 (Programmable Logic Controller). To its right is a CD-ROM labeled 'SoMachine Software V3' and 'Schneider Electric'. Below the SPS M258 is a touch panel HMI STU655. A dashed green line connects the SPS M258 to a CoDeSys logo (a red cube with 'CoDeSys' text) on the left. A large green ampersand (&) is positioned between the top components and a bottom section. The bottom section is enclosed in a green rounded rectangle and shows two TM5/7 Rückwandbus units. A dashed green line labeled 'Ethernet' connects the left TM5/7 unit to the CoDeSys logo. A green arrow labeled 'TM5/7 Rückwandbus' points between the two units. To the right of the TM5/7 units is a vertical rack of modules. Below the TM5/7 units, the text reads: 'Zentrale und Dezentrale Architekturen mit M258'. Below this text, a paragraph states: 'Das platzsparende E/A-System TM5 kann sowohl zentral an die Steuerung angereicht werden als auch dezentral über den Rückwandbus oder CANopen angeschlossen werden. Sie benötigen E/A's in IP 67? – kein Problem mit TM7'.

Die Durchgängigkeit macht den Unterschied

Schneider Electric hat mit MachineStruxure ein Steuerungssystem geschaffen, das auf eine ganze Bandbreite von Applikationen ausgerichtet ist und gleichzeitig die Bedürfnisse an einfache und durchgängige Projektierung erfüllt.

Mit der **leistungsfähigen SPS M258** realisieren Sie umfangreiche Automatisierungsaufgaben sowohl in zentralen als auch in dezentralen Architekturen. Das brillante Display der **HMI's Magelis STU** gibt Ihrem Visualisierungsprojekt den letzten Schliff. Durch die einfache Einlochbefestigung wie bei Befehls- und Meldegeräten in 22,5 mm **sparen Sie zusätzlich Zeit und Geld** bei der Montage.

Abgerundet wird die Automatisierungslösung durch das Softwarepaket **SoMachine**. Als eines der ersten vollständigen Systeme basierend auf **CoDeSys V3.4 vereinfacht** es **die Bedienung und Inbetriebnahme** Ihrer Maschine. Durch die integrierte Visualisierungssoftware **Vijeo Designer** entstehen Projekte aus einem Guss.

Starten Sie durch und testen Sie ein System von

MachineStruxure

Schneider
Electric

Nutzen Sie Ihren Vorteil

Das Starter Kit M258 und STU655



Steuerung Modicon M258


Best.-Nr.: TM258LF42DT

DualCore Prozessor, 64 MB RAM, 42 digitale E/A, CANopen Master, Ethernet, RS232/485, 2 x USB für Up- und Downloads mit USB-Programmierkabel und USB-Stick

HMI Magelis STU655

Best.-Nr.: HMISTU655

3,5 Zoll Display, 320 x 240 Pixel bei 65.000 Farben, LED Hintergrundbeleuchtung, Ethernet, RS232/485, 2 x USB für Up- und Downloads mit USB-Programmierkabel und USB-Stick bzw. als Druckeranschluss, Einlochbefestigung in 22,5 mm



Software SoMachine V3 Best.-Nr.: MSDCHNLRUA / MSDCHNSFNV30

Buskonfiguration, Programmierung in IEC 61131-3 mit CoDeSys V3.4, Visualisierungserstellung mit Vijeo Designer, Online Hilfe, Selbstlernvideos, DVD mit 1 Einzelplatzlizenz

Zusätzlich enthalten sind ein Standard-USB-Kabel zur Programmierung von M258 und STU655 sowie ein Standard Ethernet-Patchkabel zur Verbindung von M258 mit STU655.

TM258KIT1STU655

499,00 €

Faxantwort an (49) 180 5 75 45 75 de-schneider-service@schneider-electric.com

☐

Ja, hiermit bestelle ich ein Starter Kit M258 und STU655

499,00 EUR je Starter Kit

Name

Tel.

Ihre Bestellnummer

Straße

Abteilung, Kundennummer

Email

Branche

PLZ/Ort

Firma

Unterschrift

Das Angebot ist freibleibend und auf ein Kit je Unternehmen beschränkt

Schneider Electric GmbH

Gothaer Straße 29
D-40880 Ratingen
Tel.: (49) 180 5 75 35 75*
Fax: (49) 180 5 75 45 75*
www.schneider-electric.de

E-Mail-Adressen:

Schneider Electric Deutschland:
de-schneider-service@schneider-electric.com

* 0,14 €/Min. aus dem Festnetz. Mobilfunk max. 0,42 €/Min.