



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010303659690

认证委托人名称及地址

施耐德电气(中国)有限公司上海分公司
上海市普陀区绥德路 669 号

生产者名称及地址

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产企业名称及地址

PT. Schneider Electric Manufacturing Batam
Jl Beringin Lot 4, Lot 208, Lot 15, Lot 16, DAN Lot 16A, Batamindo Industrial
Park (BIP), Muka Kuning Kel. Muka Kuning Kec. Sungai Beduk - Batam,
Indonesia

产品名称和系列、型号、规格

控制继电器

RM35 □□□□□□; Ui:400V, 600V(仅 RM35TF36); Uimp: 4kV, 6kV(仅
RM35TF36); Ith:5A; AC-15: Ue/Ie: AC250V/3A; DC-13: Ue/Ie: DC24V/2A; 外
壳防护等级:IP20; 型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2025 年 09 月 22 日 有效期至: 2029 年 07 月 17 日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2024 年 07 月 18 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010303659690

证书附页: 第 1 页 共 5 页

RM	35	T	M	5	0	MW	SP01
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII

I 产品基本型号 Product Range
RM: 控制系列继电器 Control Relay

II 产品宽度 Product Width
35: 35mm 宽度 35mm Width

III 主要监控功能 Main Control & Monitoring Functions
T: 三相电压 3 Phase Voltage
U: 单相电压 Single Phase Voltage
J: 单相电流 Single Phase Current
HZ: 频率 Frequency
S: 速度 Speed
AT: 电梯专用, 三相电压及温度 For Lift Application, 3 Phase Voltage & Temperature
L: 液位 Liquid Level
BA: 泵专用, 三相电压及电流 For Pump Application, 3 Phase Voltage & Current

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010303659690

证书附页: 第 2 页 共 5 页

RM 35 T M 5 0 MW SP01
I II III IV V VI VII VIII

IV 次要监控功能 Secondary Control & Monitoring Functions

主要监控功能 Main Control & Monitoring Functions	
T	
F	相序监控, 缺相监控 (缺相恢复正常当 >70% 相间电压设定), 相不对称监控, 欠压监控, 过压监控 Phase Sequence, Phase Failure (Regeneration up-to 70% of Nominal Voltage), Asymmetry, under-voltage, over-voltage
M	相序监控, 缺相监控 (缺相恢复正常当 >70% 相间电压设定), 有 PTC 探测器 Phase Sequence, Phase Failure (Regeneration up-to 70% of Nominal Voltage), With PTC Sensor Input
M2	相序监控, 缺相监控 (缺相恢复正常当 >70% 相间电压设定), 有 PTC 探测器, 有 Test & Reset 按钮 Phase Sequence, Phase Failure (Regeneration up-to 70% of Nominal Voltage), With PTC Sensor Input, With Test & Reset Button

主要监控功能 Main Control & Monitoring Functions	
U	
A	欠压或过压监控 (需要辅助电源) Under-voltage or Over-voltage (Required Auxiliary Power)
B3	欠压和过压监控, 各自欠压和过压输出 (三相电源, 没有中性线) Under-voltage and Over-voltage with separate output (3 Phase without Neutral)
B3N	欠压和过压监控, 各自欠压和过压输出 (三相电源, 有中性线) Under-voltage and Over-voltage with separate output (3 Phase with Neutral)

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010303659690

证书附页: 第 3 页 共 5 页

RM I 35 II T III M IV 5 V 0 VI MW VII SP01 VIII

次要监控功能 Secondary Control & Monitoring Functions

主要监控功能 Main Control & Monitoring Functions						
	J	HZ	S	AT	L	BA
A 欠压或过压监控 Under-voltage or Over-voltage	-	-	-	-	-	-
L	-	-	-	PT100 温度传感器 PT100 Probe	-	-
R	-	-	-	PT100 温度传感器和 三相电源, 各自欠温 和过温输出 PT100 Probe & 3 Phase, Separate Output For High/Low Temperature	-	-
W	-	-	-	PT100 温度传感器和 三相电源 PT100 Probe & 3 Phase	-	-
V	-	-	-	-	通过离散传 感器 Using Discrete Sensor	-
M	-	-	-	-	通过电阻探 测器 Using Resistive Probe	-

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010303659690

证书附页: 第 4 页 共 5 页

RM 35 T M S 0 MW SP01
I II III IV V VI VII VIII
V 输出特性 Output Characteristics

0: 1 个 C 触头元件触点, 没有或固定延时功能
1 C/O Contact, Without or Fixed Time Delay Function

1: 1 个 C 触头元件触点, 有延时功能 (所有的型号, 除了 "UA" 监控功能的型号)
1 C/O Contacts, With Time Delay Function (Except for "UA" main control & monitoring functions range)

或

2 个 C 触头元件触点, 有延时功能 (只限于 "UA" 监控功能的型号)
2 C/O Contacts, With Time Delay Function (Only for "UA" main control & monitoring functions range)

2: 2 个 C 触头元件触点, 没有有延时功能 (除了 "HZ" 主要监控功能的型号有 2 个 C 触头和延时功能)
2 C/O Contacts, Without Time Delay Function (Except for "HZ" main control & monitoring functions range has 2 C/O Contacts, with Time Delay Function)

3: 2 个 C 触头元件触点, 有延时功能 (所有的型号, 除了 "UA" 监控功能的型号)
2 C/O Contacts, With Time Delay Function (Except for "UA" control & monitoring functions range)

5: 2 个 A 触头元件触点, 没有或固定延时功能
2 N/O Contacts, Without or Fixed Time Delay Function

VI 输入特性 Input Characteristics

	主要监控功能 Main Control & Monitoring Functions							
	T	U	J	HZ	S	AT	L	BA
0	220V..480V 120V..227V (仅限于 B3N)	-	-	-	-	-	-	-
1	-	50mV..5V	2mA..500mA	-	-	-	-	-
2	-	1V..100V	0.15A..15A	-	-	-	-	-
3	-	15V..600V	-	-	-	-	多重范围 Multi Range	-
4	-	-	-	-	-	-	带传感器 With Sensor 输入 Input: NPN/PNP/ 无电压触点 Volt-free Contact	-
6	480...690V	-	-	-	-	-	-	-

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010303659690

证书附页: 第 5 页 共 5 页

RM I	35 II	T III	M IV	S V	0 VI	MW VII	SP01 VIII
VII 电源特性 Power Supply Characteristics							
MW: 24V 至 240V, 50Hz/60Hz (交流或直流)							
FM: 120V 至 277V, 50Hz/60Hz (交流)							
Blank: 电源特性等同于输入特性 Power Supply Characteristics same as Input Characteristics							
VIII 选择项 Option							
因客户, 物流等非技术所要求的后缀, 由字母数字随机组成							
例如: SP01 是因为客户要求, 而添加的后缀							
This non-technical related suffix is meant for indicating specific customer requirement, logistic requirement, etc. This suffix is constructed randomly by alpha-numeric.							
Example: SP01 is meant for specific customer request to add this suffix							

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司