

## ACCORD DE CERTIFICATION DU CENELEC CENELEC CERTIFICATION AGREEMENT

### ATTESTATION DE RÉSULTATS D'ESSAI STATEMENT OF TEST RESULTS

LCIE N° : STR-FR\_1071

Produit : **Disjoncteur de protection contre les surintensités pour installations domestiques et analogues**  
*Product: Circuit-breaker for overcurrent protection for household and similar installations*

Testé à la demande de: **SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS**  
*Tested by request of: 31 rue Pierre Mendès France, Eybens  
38050 - GRENOBLE Cedex 9 – France*

Fabriqué à (nom et lieu): **SCHNEIDER ELECTRIC BULGARIA EOOD**  
*Manufactured at (name and place): Plovdiv plant - 4202 RADINOVO PLOVDIV - Bulgarie (N°1764AP)*

Marque commerciale (s'il y a lieu) : **Schneider Electric**  
*Trade mark (if any):*

Modèle, type, référence : **Acti9 K60 biconnect 6000A**  
*Model, type, reference:*

Caractéristiques principales **Voir annexe/see annex**  
*Main characteristics*

Informations complémentaires : **/**  
*Additional information:*

Un échantillon du produit a été testé et trouvé conforme à : **EN 60898-1:2019**  
*A sample of product has been tested and found to be in conformity with:*

Comme le montre le(s) rapports d'essais : **TR n° 17522071-785328 rev01**  
*As shown in the test reports:*

Cette Attestation résulte des essais effectués sur un échantillon de produits suivant les prescriptions de la norme spécifique applicable.

Cette Attestation de Résultats d'Essai a été établie par un Organisme qui participe à l'Accord de Certification du CENELEC (ACC) du 11 septembre 1973 modifié le 29 mars 1983. Tout autre organisme ayant participé à l'ACC prendra cette Attestation comme base pour l'attribution d'une marque nationale de conformité ou d'une approbation nationale comme indiqué dans l'ACC, aussi longtemps que la norme à laquelle il est fait référence ci-dessus est encore en vigueur dans le pays d'origine.

Cette Attestation des Résultats d'Essai peut être contestée si elle a plus de trois ans.

Fontenay-aux-Roses, 27/04/2023


Date de fin de validité : -  
*Expiry date:*

*This Statement of Test Results is the result of testing a sample of the product submitted, in accordance with the provisions of the relevant specific standard.*

*This Statement of Test Results has been established by a body which participates in the CENELEC Certification Agreement (CCA) of 11th September 1973 as amended on 29th March 1983. Any other body participating in the CCA will take this Statement as a basis for granting a national mark of conformity or a national approval as specified in the CCA, as long as the standard referred to above is still in force in the country of that body.*

*This Statement of Test Results may be challenged if it is more than three years old.*

**Julien GAUTHIER**  
Responsable certification/Certification Officer



<b>LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES</b> Société au capital de 12740000 € RCS Nanterre B 408 363 174 33 avenue du Général Leclerc F - 92266 FONTENAY AUX ROSES
---

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES / MAIN CHARACTERISTICS

Product Name	Rated Short-circuit capacity Icn	Voltage in V	Poles	Rating	Curve	Generic reference
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P	1	B	6A9B1B1
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P	2	B	6A9B1B2
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P	3	B	6A9B1B3
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P	4	B	6A9B1B4
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P	6	B	6A9B1B6
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P	8	B	6A9B1B8
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P	10	B	6A9B1B10
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P	13	B	6A9B1B13
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P	16	B	6A9B1B16
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P	20	B	6A9B1B20
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P	25	B	6A9B1B25
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P	32	B	6A9B1B32
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P	40	B	6A9B1B40
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P	50	B	6A9B1B50
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P	63	B	6A9B1B63
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N	1	B	6A9BPhNB1
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N	2	B	6A9BPhNB2
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N	3	B	6A9BPhNB3
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N	4	B	6A9BPhNB4
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N	6	B	6A9BPhNB6
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N	8	B	6A9BPhNB8
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N	10	B	6A9BPhNB10
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N	13	B	6A9BPhNB13
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N	16	B	6A9BPhNB16
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N	20	B	6A9BPhNB20
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N	25	B	6A9BPhNB25
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N	32	B	6A9BPhNB32
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N	40	B	6A9BPhNB40
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N	50	B	6A9BPhNB50
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N	63	B	6A9BPhNB63
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N(*)	1	B	6A9BPhNRB1
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N(*)	2	B	6A9BPhNRB2
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N(*)	3	B	6A9BPhNRB3
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N(*)	4	B	6A9BPhNRB4
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N(*)	6	B	6A9BPhNRB6
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N(*)	8	B	6A9BPhNRB8
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N(*)	10	B	6A9BPhNRB10
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N(*)	13	B	6A9BPhNRB13
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N(*)	16	B	6A9BPhNRB16
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N(*)	20	B	6A9BPhNRB20
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N(*)	25	B	6A9BPhNRB25
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N(*)	32	B	6A9BPhNRB32
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N(*)	40	B	6A9BPhNRB40
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N(*)	50	B	6A9BPhNRB50
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N(*)	63	B	6A9BPhNRB63
K60 biconnect 6000	6000	230,240,400 or 415	2P	1	B	6A9B2B1
K60 biconnect 6000	6000	230,240,400 or 415	2P	2	B	6A9B2B2
K60 biconnect 6000	6000	230,240,400 or 415	2P	3	B	6A9B2B3
K60 biconnect 6000	6000	230,240,400 or 415	2P	4	B	6A9B2B4
K60 biconnect 6000	6000	230,240,400 or 415	2P	6	B	6A9B2B6
K60 biconnect 6000	6000	230,240,400 or 415	2P	8	B	6A9B2B8
K60 biconnect 6000	6000	230,240,400 or 415	2P	10	B	6A9B2B10
K60 biconnect 6000	6000	230,240,400 or 415	2P	13	B	6A9B2B13
K60 biconnect 6000	6000	230,240,400 or 415	2P	16	B	6A9B2B16

K60 biconnect 6000	6000	230,240,400 or 415	2P	20	B	6A9B2B20
K60 biconnect 6000	6000	230,240,400 or 415	2P	25	B	6A9B2B25
K60 biconnect 6000	6000	230,240,400 or 415	2P	32	B	6A9B2B32
K60 biconnect 6000	6000	230,240,400 or 415	2P	40	B	6A9B2B40
K60 biconnect 6000	6000	230,240,400 or 415	2P	50	B	6A9B2B50
K60 biconnect 6000	6000	230,240,400 or 415	2P	63	B	6A9B2B63
K60 biconnect 6000	6000	400 or 415	3P	1	B	6A9B3B1
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P	2	B	6A9B3B2
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P	3	B	6A9B3B3
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P	4	B	6A9B3B4
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P	6	B	6A9B3B6
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P	8	B	6A9B3B8
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P	10	B	6A9B3B10
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P	13	B	6A9B3B13
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P	16	B	6A9B3B16
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P	20	B	6A9B3B20
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P	25	B	6A9B3B25
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P	32	B	6A9B3B32
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P	40	B	6A9B3B40
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P	50	B	6A9B3B50
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P	63	B	6A9B3B63
K60 biconnect 6000	6000	400 or 415	3P+N	1	B	6A9B3phNB1
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P+N	2	B	6A9B3phNB2
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P+N	3	B	6A9B3phNB3
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P+N	4	B	6A9B3phNB4
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P+N	6	B	6A9B3phNB6
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P+N	8	B	6A9B3phNB8
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P+N	10	B	6A9B3phNB10
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P+N	13	B	6A9B3phNB13
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P+N	16	B	6A9B3phNB16
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P+N	20	B	6A9B3phNB20
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P+N	25	B	6A9B3phNB25
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P+N	32	B	6A9B3phNB32
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P+N	40	B	6A9B3phNB40
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P+N	50	B	6A9B3phNB50
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P+N	63	B	6A9B3phNB63
K60 biconnect 6000	6000	400 or 415	3P+N(*)	1	B	6A9B3phNRB1
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P+N(*)	2	B	6A9B3phNRB2
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P+N(*)	3	B	6A9B3phNRB3
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P+N(*)	4	B	6A9B3phNRB4
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P+N(*)	6	B	6A9B3phNRB6
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P+N(*)	8	B	6A9B3phNRB8
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P+N(*)	10	B	6A9B3phNRB10
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P+N(*)	13	B	6A9B3phNRB13
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P+N(*)	16	B	6A9B3phNRB16
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P+N(*)	20	B	6A9B3phNRB20
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P+N(*)	25	B	6A9B3phNRB25
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P+N(*)	32	B	6A9B3phNRB32
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P+N(*)	40	B	6A9B3phNRB40
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P+N(*)	50	B	6A9B3phNRB50
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P+N(*)	63	B	6A9B3phNRB63
K60 biconnect 6000	6000	400 or 415	4P	1	B	6A9B4B1
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	4P	2	B	6A9B4B2
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	4P	3	B	6A9B4B3
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	4P	4	B	6A9B4B4
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	4P	6	B	6A9B4B6
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	4P	8	B	6A9B4B8
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	4P	10	B	6A9B4B10
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	4P	13	B	6A9B4B13

K60 biconnect 6000	6000	400 or415	4P	16	B	6A9B4B16
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	4P	20	B	6A9B4B20
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	4P	25	B	6A9B4B25
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	4P	32	B	6A9B4B32
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	4P	40	B	6A9B4B40
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	4P	50	B	6A9B4B50
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	4P	63	B	6A9B4B63
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P	0.5	C	6A9B1C0.5
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P	0.75	C	6A9B1C0.75
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P	1	C	6A9B1C1
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P	2	C	6A9B1C2
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P	3	C	6A9B1C3
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P	4	C	6A9B1C4
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P	6	C	6A9B1C6
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P	8	C	6A9B1C8
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P	10	C	6A9B1C10
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P	13	C	6A9B1C13
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P	16	C	6A9B1C16
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P	20	C	6A9B1C20
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P	25	C	6A9B1C25
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P	32	C	6A9B1C32
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P	40	C	6A9B1C40
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P	50	C	6A9B1C50
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P	63	C	6A9B1C63
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N	0.5	C	6A9BPhNC0.5
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N	0.75	C	6A9BPhNC0.75
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N	1	C	6A9BPhNC1
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N	2	C	6A9BPhNC2
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N	3	C	6A9BPhNC3
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N	4	C	6A9BPhNC4
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N	6	C	6A9BPhNC6
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N	8	C	6A9BPhNC8
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N	10	C	6A9BPhNC10
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N	13	C	6A9BPhNC13
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N	16	C	6A9BPhNC16
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N	20	C	6A9BPhNC20
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N	25	C	6A9BPhNC25
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N	32	C	6A9BPhNC32
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N	40	C	6A9BPhNC40
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N	50	C	6A9BPhNC50
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N	63	C	6A9BPhNC63
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N(*)	0.5	C	6A9BPhNRC0.5
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N(*)	0.75	C	6A9BPhNRC0.75
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N(*)	1	C	6A9BPhNRC1
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N(*)	2	C	6A9BPhNRC2
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N(*)	3	C	6A9BPhNRC3
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N(*)	4	C	6A9BPhNRC4
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N(*)	6	C	6A9BPhNRC6
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N(*)	8	C	6A9BPhNRC8
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N(*)	10	C	6A9BPhNRC10
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N(*)	13	C	6A9BPhNRC13
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N(*)	16	C	6A9BPhNRC16
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N(*)	20	C	6A9BPhNRC20
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N(*)	25	C	6A9BPhNRC25
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N(*)	32	C	6A9BPhNRC32
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N(*)	40	C	6A9BPhNRC40
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N(*)	50	C	6A9BPhNRC50
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N(*)	63	C	6A9BPhNRC63
K60 biconnect 6000	6000	230,240,400 or 415	2P	0.5	C	6A9B2C0.5

K60 biconnect 6000	6000	230,240,400 or 415	2P	0.75	C	6A9B2C0.75
K60 biconnect 6000	6000	230,240,400 or 415	2P	1	C	6A9B2C1
K60 biconnect 6000	6000	230,240,400 or 415	2P	2	C	6A9B2C2
K60 biconnect 6000	6000	230,240,400 or 415	2P	3	C	6A9B2C3
K60 biconnect 6000	6000	230,240,400 or 415	2P	4	C	6A9B2C4
K60 biconnect 6000	6000	230,240,400 or 415	2P	6	C	6A9B2C6
K60 biconnect 6000	6000	230,240,400 or 415	2P	8	C	6A9B2C8
K60 biconnect 6000	6000	230,240,400 or 415	2P	10	C	6A9B2C10
K60 biconnect 6000	6000	230,240,400 or 415	2P	13	C	6A9B2C13
K60 biconnect 6000	6000	230,240,400 or 415	2P	16	C	6A9B2C16
K60 biconnect 6000	6000	230,240,400 or 415	2P	20	C	6A9B2C20
K60 biconnect 6000	6000	230,240,400 or 415	2P	25	C	6A9B2C25
K60 biconnect 6000	6000	230,240,400 or 415	2P	32	C	6A9B2C32
K60 biconnect 6000	6000	230,240,400 or 415	2P	40	C	6A9B2C40
K60 biconnect 6000	6000	230,240,400 or 415	2P	50	C	6A9B2C50
K60 biconnect 6000	6000	230,240,400 or 415	2P	63	C	6A9B2C63
K60 biconnect 6000	6000	400 or 415	3P	0.5	C	6A9B3C0.5
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P	0.75	C	6A9B3C0.75
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P	1	C	6A9B3C1
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P	2	C	6A9B3C2
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P	3	C	6A9B3C3
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P	4	C	6A9B3C4
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P	6	C	6A9B3C6
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P	8	C	6A9B3C8
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P	10	C	6A9B3C10
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P	13	C	6A9B3C13
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P	16	C	6A9B3C16
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P	20	C	6A9B3C20
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P	25	C	6A9B3C25
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P	32	C	6A9B3C32
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P	40	C	6A9B3C40
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P	50	C	6A9B3C50
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P	63	C	6A9B3C63
K60 biconnect 6000	6000	400 or 415	3P+N	0.5	C	6A9B3phNC0.5
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P+N	0.75	C	6A9B3phNC0.75
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P+N	1	C	6A9B3phNC1
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P+N	2	C	6A9B3phNC2
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P+N	3	C	6A9B3phNC3
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P+N	4	C	6A9B3phNC4
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P+N	6	C	6A9B3phNC6
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P+N	8	C	6A9B3phNC8
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P+N	10	C	6A9B3phNC10
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P+N	13	C	6A9B3phNC13
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P+N	16	C	6A9B3phNC16
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P+N	20	C	6A9B3phNC20
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P+N	25	C	6A9B3phNC25
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P+N	32	C	6A9B3phNC32
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P+N	40	C	6A9B3phNC40
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P+N	50	C	6A9B3phNC50
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P+N	63	C	6A9B3phNC63
K60 biconnect 6000	6000	400 or 415	3P+N(*)	0.5	C	6A9B3phNRC0.5
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P+N(*)	0.75	C	6A9B3phNRC0.75
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P+N(*)	1	C	6A9B3phNRC1
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P+N(*)	2	C	6A9B3phNRC2
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P+N(*)	3	C	6A9B3phNRC3
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P+N(*)	4	C	6A9B3phNRC4
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P+N(*)	6	C	6A9B3phNRC6
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P+N(*)	8	C	6A9B3phNRC8
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P+N(*)	10	C	6A9B3phNRC10



K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P+N(*)	13	C	6A9B3phNRC13
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P+N(*)	16	C	6A9B3phNRC16
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P+N(*)	20	C	6A9B3phNRC20
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P+N(*)	25	C	6A9B3phNRC25
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P+N(*)	32	C	6A9B3phNRC32
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P+N(*)	40	C	6A9B3phNRC40
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P+N(*)	50	C	6A9B3phNRC50
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P+N(*)	63	C	6A9B3phNRC63
K60 biconnect 6000	6000	400 or 415	4P	0.5	C	6A9B4C0.5
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	4P	0.75	C	6A9B4C0.75
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	4P	1	C	6A9B4C1
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	4P	2	C	6A9B4C2
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	4P	3	C	6A9B4C3
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	4P	4	C	6A9B4C4
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	4P	6	C	6A9B4C6
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	4P	8	C	6A9B4C8
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	4P	10	C	6A9B4C10
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	4P	13	C	6A9B4C13
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	4P	16	C	6A9B4C16
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	4P	20	C	6A9B4C20
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	4P	25	C	6A9B4C25
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	4P	32	C	6A9B4C32
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	4P	40	C	6A9B4C40
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	4P	50	C	6A9B4C50
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	4P	63	C	6A9B4C63
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P	0.5	D	6A9B1D0.5
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P	0.75	D	6A9B1D0.75
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P	1	D	6A9B1D1
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P	2	D	6A9B1D2
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P	3	D	6A9B1D3
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P	4	D	6A9B1D4
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P	6	D	6A9B1D6
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P	8	D	6A9B1D8
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P	10	D	6A9B1D10
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P	13	D	6A9B1D13
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P	16	D	6A9B1D16
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P	20	D	6A9B1D20
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P	25	D	6A9B1D25
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P	32	D	6A9B1D32
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P	40	D	6A9B1D40
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P	50	D	6A9B1D50
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P	63	D	6A9B1D63
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N	0.5	D	6A9BPhND0.5
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N	0.75	D	6A9BPhND0.75
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N	1	D	6A9BPhND1
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N	2	D	6A9BPhND2
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N	3	D	6A9BPhND3
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N	4	D	6A9BPhND4
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N	6	D	6A9BPhND6
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N	8	D	6A9BPhND8
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N	10	D	6A9BPhND10
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N	13	D	6A9BPhND13
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N	16	D	6A9BPhND16
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N	20	D	6A9BPhND20
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N	25	D	6A9BPhND25
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N	32	D	6A9BPhND32
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N	40	D	6A9BPhND40
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N	50	D	6A9BPhND50
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N	63	D	6A9BPhND63

K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N(*)	0.5	D	6A9BPhNRD0.5
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N(*)	0.75	D	6A9BPhNRD0.75
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N(*)	1	D	6A9BPhNRD1
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N(*)	2	D	6A9BPhNRD2
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N(*)	3	D	6A9BPhNRD3
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N(*)	4	D	6A9BPhNRD4
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N(*)	6	D	6A9BPhNRD6
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N(*)	8	D	6A9BPhNRD8
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N(*)	10	D	6A9BPhNRD10
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N(*)	13	D	6A9BPhNRD13
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N(*)	16	D	6A9BPhNRD16
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N(*)	20	D	6A9BPhNRD20
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N(*)	25	D	6A9BPhNRD25
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N(*)	32	D	6A9BPhNRD32
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N(*)	40	D	6A9BPhNRD40
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N(*)	50	D	6A9BPhNRD50
K60 biconnect 6000	6000	230 or 240	1P+N(*)	63	D	6A9BPhNRD63
K60 biconnect 6000	6000	230,240,400 or 415	2P	0.5	D	6A9B2D0.5
K60 biconnect 6000	6000	230,240,400 or 415	2P	0.75	D	6A9B2D0.75
K60 biconnect 6000	6000	230,240,400 or 415	2P	1	D	6A9B2D1
K60 biconnect 6000	6000	230,240,400 or 415	2P	2	D	6A9B2D2
K60 biconnect 6000	6000	230,240,400 or 415	2P	3	D	6A9B2D3
K60 biconnect 6000	6000	230,240,400 or 415	2P	4	D	6A9B2D4
K60 biconnect 6000	6000	230,240,400 or 415	2P	6	D	6A9B2D6
K60 biconnect 6000	6000	230,240,400 or 415	2P	8	D	6A9B2D8
K60 biconnect 6000	6000	230,240,400 or 415	2P	10	D	6A9B2D10
K60 biconnect 6000	6000	230,240,400 or 415	2P	13	D	6A9B2D13
K60 biconnect 6000	6000	230,240,400 or 415	2P	16	D	6A9B2D16
K60 biconnect 6000	6000	230,240,400 or 415	2P	20	D	6A9B2D20
K60 biconnect 6000	6000	230,240,400 or 415	2P	25	D	6A9B2D25
K60 biconnect 6000	6000	230,240,400 or 415	2P	32	D	6A9B2D32
K60 biconnect 6000	6000	230,240,400 or 415	2P	40	D	6A9B2D40
K60 biconnect 6000	6000	230,240,400 or 415	2P	50	D	6A9B2D50
K60 biconnect 6000	6000	230,240,400 or 415	2P	63	D	6A9B2D63
K60 biconnect 6000	6000	400 or 415	3P	0.5	D	6A9B3D0.5
K60 biconnect 6000	6000	400 or 415	3P	0.75	D	6A9B3D0.75
K60 biconnect 6000	6000	400 or 415	3P	1	D	6A9B3D1
K60 biconnect 6000	6000	400 or 415	3P	2	D	6A9B3D2
K60 biconnect 6000	6000	400 or 415	3P	3	D	6A9B3D3
K60 biconnect 6000	6000	400 or 415	3P	4	D	6A9B3D4
K60 biconnect 6000	6000	400 or 415	3P	6	D	6A9B3D6
K60 biconnect 6000	6000	400 or 415	3P	8	D	6A9B3D8
K60 biconnect 6000	6000	400 or 415	3P	10	D	6A9B3D10
K60 biconnect 6000	6000	400 or 415	3P	13	D	6A9B3D13
K60 biconnect 6000	6000	400 or 415	3P	16	D	6A9B3D16
K60 biconnect 6000	6000	400 or 415	3P	20	D	6A9B3D20
K60 biconnect 6000	6000	400 or 415	3P	25	D	6A9B3D25
K60 biconnect 6000	6000	400 or 415	3P	32	D	6A9B3D32
K60 biconnect 6000	6000	400 or 415	3P	40	D	6A9B3D40
K60 biconnect 6000	6000	400 or 415	3P	50	D	6A9B3D50
K60 biconnect 6000	6000	400 or 415	3P	63	D	6A9B3D63
K60 biconnect 6000	6000	400 or 415	3P+N	0.5	D	6A9B3phND0.5
K60 biconnect 6000	6000	400 or 415	3P+N	0.75	D	6A9B3phND0.75
K60 biconnect 6000	6000	400 or 415	3P+N	1	D	6A9B3phND1
K60 biconnect 6000	6000	400 or 415	3P+N	2	D	6A9B3phND2
K60 biconnect 6000	6000	400 or 415	3P+N	3	D	6A9B3phND3
K60 biconnect 6000	6000	400 or 415	3P+N	4	D	6A9B3phND4
K60 biconnect 6000	6000	400 or 415	3P+N	6	D	6A9B3phND6
K60 biconnect 6000	6000	400 or 415	3P+N	8	D	6A9B3phND8

K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P+N	10	D	6A9B3phND10
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P+N	13	D	6A9B3phND13
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P+N	16	D	6A9B3phND16
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P+N	20	D	6A9B3phND20
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P+N	25	D	6A9B3phND25
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P+N	32	D	6A9B3phND32
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P+N	40	D	6A9B3phND40
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P+N	50	D	6A9B3phND50
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P+N	63	D	6A9B3phND63
K60 biconnect 6000	6000	400 or 415	3P+N(*)	0.5	D	6A9B3phNRD0.5
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P+N(*)	0.75	D	6A9B3phNRD0.75
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P+N(*)	1	D	6A9B3phNRD1
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P+N(*)	2	D	6A9B3phNRD2
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P+N(*)	3	D	6A9B3phNRD3
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P+N(*)	4	D	6A9B3phNRD4
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P+N(*)	6	D	6A9B3phNRD6
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P+N(*)	8	D	6A9B3phNRD8
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P+N(*)	10	D	6A9B3phNRD10
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P+N(*)	13	D	6A9B3phNRD13
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P+N(*)	16	D	6A9B3phNRD16
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P+N(*)	20	D	6A9B3phNRD20
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P+N(*)	25	D	6A9B3phNRD25
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P+N(*)	32	D	6A9B3phNRD32
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P+N(*)	40	D	6A9B3phNRD40
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P+N(*)	50	D	6A9B3phNRD50
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	3P+N(*)	63	D	6A9B3phNRD63
K60 biconnect 6000	6000	400 or 415	4P	0.5	D	6A9B4D0.5
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	4P	0.75	D	6A9B4D0.75
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	4P	1	D	6A9B4D1
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	4P	2	D	6A9B4D2
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	4P	3	D	6A9B4D3
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	4P	4	D	6A9B4D4
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	4P	6	D	6A9B4D6
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	4P	8	D	6A9B4D8
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	4P	10	D	6A9B4D10
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	4P	13	D	6A9B4D13
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	4P	16	D	6A9B4D16
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	4P	20	D	6A9B4D20
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	4P	25	D	6A9B4D25
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	4P	32	D	6A9B4D32
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	4P	40	D	6A9B4D40
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	4P	50	D	6A9B4D50
K60 biconnect 6000	6000	400 or415	4P	63	D	6A9B4D63



## ANNEX

Tension d'emploi assignée / <i>Rated operational voltage U<sub>e</sub></i> : (V)	1P:230 or 240 1P+N : 230 or 240 2P : 230, 240, 400 or 415 3P, 3P+N, 4P : 400 or 415
Courant assigné / <i>Rated current I<sub>n</sub></i> : (A)	1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 (B,C,D) 0,5, 0,75 (C,D)
Fréquence assignée / <i>Rated frequency</i> : (Hz)	50/60
Nature du courant / <i>Nature of supply</i> :	~
Nombre total de pôles / <i>Total number of poles</i> :	1, 1+N (neutral on left or right) 2, 3, 3+N (neutral on left or right), 4
Nombre de pôles protégés / <i>Number of protected poles</i> :	All
Tension d'isolement assignée / <i>Rated insulation voltage U<sub>i</sub></i> : (V)	500
Tension assignée de tenue aux chocs <i>Rated impulse withstand voltage U<sub>imp</sub></i> : (V)	4000
Caractéristique de déclenchement instantané <i>Instantaneous tripping current</i> :	B, C, D
Température de calibration de référence <i>Reference ambient calibration air temperature</i> : (°C)	30
Pouvoir de coupure assigné <i>Rated short-circuit capacity I<sub>cn</sub></i> : (A)	6000
Pouvoir de coupure et de fermeture sur un pôle séparément / <i>Rated making and breaking capacity on one pole separately I<sub>cn1</sub></i> : (A)	6000
Classe de limitation d'énergie / <i>Energy limiting class I<sup>2</sup>t</i> :	3
Distance de grille (essais de court-circuit) / <i>Grid distance (short-circuit tests)</i> :	35mm (1 A up to 40 A) – 65mm (50 A and 63 A)
Type de protection contre les influences externes <i>Protection against external influences</i> :	Fermé / <i>enclosed</i>
Degré de protection / <i>Protection degree</i> :	IP20
Groupe de matériau / <i>Material group</i> :	II
Méthode de montage / <i>Method of mounting</i> :	En tableau sur rails <i>Panel board/distribution board, on rail</i>
<b>Mode de connexions électriques / Method of electrical connection</b>	
Type de bornes / <i>Type of terminals</i> :	A trou / <i>Pillar terminals</i>
Diamètre des vis des bornes / <i>Nominal diameter of thread</i> : (mm)	5,0 (up to 25 A included) 6,5 (32A up to 63 A)
Mode de commande / <i>Operating means</i>	Levier / <i>lever</i>