



Fiche produit EVLINK CHARGEUR RAPIDE DC 24kW MONO STANDARD

Références EVD1S24T0H EVD1S24T0B EVP1DB1LG

Fonctionnalités



Recharge rapide



Installation facile



Economique
comparé à la borne
DC 50kW



Pas de filtre à air



Puissance
intelligente

Bénéfices

A propos de la station de charge rapide EVlink DC 24kW

Sa puissance de 24kW recharge la majorité des véhicules en moins d'une heure.

Avec son design compact, le chargeur rapide EVlink DC 24 kW peut être installé en moins de deux heures, aussi bien sur un pied que contre un mur.

Grâce à son système de refroidissement sans filtre à air, ses besoins de maintenance sont drastiquement réduits.

Son design robuste la rend idéal pour une utilisation en extérieur (IP 55 / IK 10) et son double modem sépare les activités opérationnelles de celles de la maintenance.

C'est la solution de recharge rapide idéale pour les concessionnaires automobiles, les centres commerciaux, les restaurants, les parkings et services publics et flottes d'entreprise.

EVLINK CHARGEUR RAPIDE DC 24kW MONO STANDARD

Monostandard Mural



Monostandard Sur Pied



Général

Gamme	EVlink
Nom du produit	EVlink DC station de charge rapide
Type du produit	Station de recharge

Références du produit

EVD1S24T0H



Chargeur DC 24kW CHAdeMO

EVD1S24T0B



Chargeur DC 24kW CCS Combo 2

EVP1DB1LG

Piedestal pour station de charge 24 kW DC mono standard

Mode de montage	Mural ou sur piedestal
Prise	CHAdeMO ou Combo CCS (type 2)
Cable	3,5 mètres
Puissance	24 kW

Les informations fournies dans cette documentation contiennent des descriptions générales et / ou des caractéristiques techniques des produits qu'il contient. Cette documentation n'est pas destinée à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques. Il est du devoir de tout utilisateur ou intégrateur d'effectuer l'analyse du risque, l'évaluation et les tests complets et appropriés des produits en ce qui concerne l'application ou l'utilisation spécifique correspondante. Ni Schneider Electric Industries SAS ni aucune de ses filiales ou filiales ne peuvent être tenus pour responsables d'une utilisation abusive des informations contenues dans ce document.

Entrée

Tension	360 – 440 VAC
Fréquence	50 – 60 Hz
Mode de puissance	Triphasé + Neutre + Terre
Courant nominal d'entrée	32 - 40 A max 45 A

Sortie

Tension	200 V DC à 530 V DC Combo CCS (type 2) - 150 V DC à 500 V DC CHAdeMO
Courant	1,5 to 65A
Puissance de sortie maximale	24kW

Environnement

IP	IP54
IK	IK10
Rendement	95%
Facteur de puissance	0.99
Température de fonctionnement	-25°C à 50°C (déclassement au dessus de 35°C)
Température de stockage	-25°C à +60°C
Altitude de fonctionnement	2000 mètres max
Humidité relative	10 % to 95%

Complément

Protection électrique	Court-circuit, surcharge
Température	Surchauffe et température régulation
Protocole de communication	OCPP 1.6, LAN/TCP-IP
Connexion au network	Sans fil 3G/4G
Accès et identification	Lecteur RFID (compatible avec RFID 14443 type A & B) Ecran tactile de 7 pouces
Poids	66 kg / 117 kg avec pied
Dimensions	H 860 x L 507 x W 250 mm H 1 535 x L 536 x W 321 mm sur piedestal
Conformité aux normes	
EMC	Class A
EN 61000-6-2:	sept 2015 (immunité pour les environnements industriels)
EN 61000-6-4: 2007 + A1:	2011 (émission pour les environnements industriels)
Standard international EV	EN 61851-1 Ed.3 EAC compliance

se.com

Life Is On

Schneider
Electric

Schneider Electric Industries SAS
35, rue Joseph Monier - CS 30323
F92506 Rueil-Malmaison Cedex