

ACCORD DE CERTIFICATION DU CENELEC CENELEC CERTIFICATION AGREEMENT

ATTESTATION DE RÉSULTATS D'ESSAI STATEMENT OF TEST RESULTS

LCIE N° : STR-FR_1090

Produit : **Disjoncteur de protection contre les surintensités pour installations domestiques et analogues**
Product: **Circuit-breaker for overcurrent protection for household and similar**

Testé à la demande de: **SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS**
Tested by request of: 31 rue Pierre Mendès France, Eybens
38050 GRENOBLE Cedex 9 – FRANCE

Fabriqué à (nom et lieu): **SCHNEIDER ELECTRIC BULGARIA EOOD (N°1764AP)**
Manufactured at (name and place): Plovdiv plant, 4202 RADINOVO PLOVDIV - BULGARIE

Schneider Electric India Pvt. Ltd. (1683AP)
Plot No - 172, Poonamallee Bye Pass Road, Poonamallee, Tamil Nadu ;
CHENNAI, 600056 - INDE

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):



Modèle, type, référence :
Model, type, reference: Gamme / Series iC60H DT
Voir annexe/ See annex

Caractéristiques principales
Main characteristics Voir annexe/ See annex

Informations complémentaires :
Additional information: Annule et remplace / *Cancels and replaces* STR-FR 684552A dated
13/04/2016 : Mise à jour normative / Update further to the evolution of the
standard(s)

Un échantillon du produit a été testé et trouvé
conforme à : EN 60898-1:2019 +A1:2024 +A11:2024
*A sample of product has been tested and found to be
in conformity with:*

Comme le montre le(s) rapports d'essais : 26420632-811814
As shown in the test reports:

Cette Attestation résulte des essais effectués sur un échantillon de produits suivant les prescriptions de la norme spécifique applicable.

This Statement of Test Results is the result of testing a sample of the product submitted, in accordance with the provisions of the relevant specific standard.

Cette Attestation de Résultats d'Essai a été établie par un Organisme qui participe à l'Accord de Certification du CENELEC (ACC) du 11 septembre 1973 modifié le 29 mars 1983. Tout autre organisme ayant participé à l'ACC prendra cette Attestation comme base pour l'attribution d'une marque nationale de conformité ou d'une approbation nationale comme indiqué dans l'ACC, aussi longtemps que la norme à laquelle il est fait référence ci-dessus est encore en vigueur dans le pays d'origine.

This Statement of Test Results has been established by a body which participates in the CENELEC Certification Agreement (CCA) of 11th September 1973 as amended on 29th March 1983. Any other body participating in the CCA will take this Statement as a basis for granting a national mark of conformity or a national approval as specified in the CCA, as long as the standard referred to above is still in force in the country of that body.


Cette Attestation des Résultats d'Essai peut être contestée si elle a plus de trois ans.

This Statement of Test Results may be challenged if it is more than three years old.

Fontenay-aux-Roses, 07/11/2025

Date de fin de validité : -
Expiry date:

Julien GAUTHIER
Responsable de l'Attestation/Certification Officer



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES / MAIN CHARACTERISTICS

SC60H Generic Reference	Product name	Breaking Capacity	Pole description	Rated current In (A)	Instantaneous tripping current Curve
SC60H 1P 0,5A B	iC60H DT	10000A	1P	0,5	B
SC60H 1P 1A B	iC60H DT	10000A	1P	1	B
SC60H 1P 2A B	iC60H DT	10000A	1P	2	B
SC60H 1P 3A B	iC60H DT	10000A	1P	3	B
SC60H 1P 4A B	iC60H DT	10000A	1P	4	B
SC60H 1P 6A B	iC60H DT	10000A	1P	6	B
SC60H 1P 10A B	iC60H DT	10000A	1P	10	B
SC60H 1P 13A B	iC60H DT	10000A	1P	13	B
SC60H 1P 16A B	iC60H DT	10000A	1P	16	B
SC60H 1P 20A B	iC60H DT	10000A	1P	20	B
SC60H 1P 25A B	iC60H DT	10000A	1P	25	B
SC60H 1P 32A B	iC60H DT	10000A	1P	32	B
SC60H 1P 40A B	iC60H DT	10000A	1P	40	B
SC60H 1P 50A B	iC60H DT	10000A	1P	50	B
SC60H 1P 63A B	iC60H DT	10000A	1P	63	B
S60N 2P 0,5A B	iC60H DT	10000A	2P	0,5	B
SC60H 2P 1A B	iC60H DT	10000A	2P	1	B
SC60H 2P 2A B	iC60H DT	10000A	2P	2	B
SC60H 2P 3A B	iC60H DT	10000A	2P	3	B
SC60H 2P 4A B	iC60H DT	10000A	2P	4	B
SC60H 2P 6A B	iC60H DT	10000A	2P	6	B
SC60H 2P 10A B	iC60H DT	10000A	2P	10	B
SC60H 2P 13A B	iC60H DT	10000A	2P	13	B
SC60H 2P 16A B	iC60H DT	10000A	2P	16	B
SC60H 2P 20A B	iC60H DT	10000A	2P	20	B
SC60H 2P 25A B	iC60H DT	10000A	2P	25	B
SC60H 2P 32A B	iC60H DT	10000A	2P	32	B
SC60H 2P 40A B	iC60H DT	10000A	2P	40	B
SC60H 2P 50A B	iC60H DT	10000A	2P	50	B
SC60H 2P 63A B	iC60H DT	10000A	2P	63	B
SC60H 3P 0,5A B	iC60H DT	10000A	3P	0,5	B
SC60H 3P 1A B	iC60H DT	10000A	3P	1	B
SC60H 3P 2A B	iC60H DT	10000A	3P	2	B
SC60H 3P 3A B	iC60H DT	10000A	3P	3	B
SC60H 3P 4A B	iC60H DT	10000A	3P	4	B
SC60H 3P 6A B	iC60H DT	10000A	3P	6	B
SC60H 3P 10A B	iC60H DT	10000A	3P	10	B

SC60H Generic Reference	Product name	Breaking Capacity	Pole description	Rated current In (A)	Instantaneous tripping current Curve
SC60H 3P 13A B	iC60H DT	10000A	3P	13	B
SC60H 3P 16A B	iC60H DT	10000A	3P	16	B
SC60H 3P 20A B	iC60H DT	10000A	3P	20	B
SC60H 3P 25A B	iC60H DT	10000A	3P	25	B
SC60H 3P 32A B	iC60H DT	10000A	3P	32	B
SC60H 3P 40A B	iC60H DT	10000A	3P	40	B
SC60H 3P 50A B	iC60H DT	10000A	3P	50	B
SC60H 3P 63A B	iC60H DT	10000A	3P	63	B
SC60H 3PNG 0,5A B	iC60H DT	10000A	3P+NG	0,5	B
SC60H 3PNG 1A B	iC60H DT	10000A	3P+NG	1	B
SC60H 3PNG 2A B	iC60H DT	10000A	3P+NG	2	B
SC60H 3PNG 3A B	iC60H DT	10000A	3P+NG	3	B
SC60H 3PNG 4A B	iC60H DT	10000A	3P+NG	4	B
SC60H 3PNG 6A B	iC60H DT	10000A	3P+NG	6	B
SC60H 3PNG 10A B	iC60H DT	10000A	3P+NG	10	B
SC60H 3PNG 13A B	iC60H DT	10000A	3P+NG	13	B
SC60H 3PNG 16A B	iC60H DT	10000A	3P+NG	16	B
SC60H 3PNG 20A B	iC60H DT	10000A	3P+NG	20	B
SC60H 3PNG 25A B	iC60H DT	10000A	3P+NG	25	B
SC60H 3PNG 32A B	iC60H DT	10000A	3P+NG	32	B
SC60H 3PNG 40A B	iC60H DT	10000A	3P+NG	40	B
SC60H 3PNG 50A B	iC60H DT	10000A	3P+NG	50	B
SC60H 3PNG 63A B	iC60H DT	10000A	3P+NG	63	B
SC60H 3PND 0,5A B	iC60H DT	10000A	3P+ND	0,5	B
SC60H 3PND 1A B	iC60H DT	10000A	3P+ND	1	B
SC60H 3PND 2A B	iC60H DT	10000A	3P+ND	2	B
SC60H 3PND 3A B	iC60H DT	10000A	3P+ND	3	B
SC60H 3PND 4A B	iC60H DT	10000A	3P+ND	4	B
SC60H 3PND 6A B	iC60H DT	10000A	3P+ND	6	B
SC60H 3PND 10A B	iC60H DT	10000A	3P+ND	10	B
SC60H 3PND 13A B	iC60H DT	10000A	3P+ND	13	B
SC60H 3PND 16A B	iC60H DT	10000A	3P+ND	16	B
SC60H 3PND 20A B	iC60H DT	10000A	3P+ND	20	B
SC60H 3PND 25A B	iC60H DT	10000A	3P+ND	25	B
SC60H 3PND 32A B	iC60H DT	10000A	3P+ND	32	B
SC60H 3PND 40A B	iC60H DT	10000A	3P+ND	40	B
SC60H 3PND 50A B	iC60H DT	10000A	3P+ND	50	B
SC60H 3PND 63A B	iC60H DT	10000A	3P+ND	63	B

SC60H Generic Reference	Product name	Breaking Capacity	Pole description	Rated current In (A)	Instantaneous tripping current Curve
SC60H 4P 0,5A B	iC60H DT	10000A	4P	0,5	B
SC60H 4P 1A B	iC60H DT	10000A	4P	1	B
SC60H 4P 2A B	iC60H DT	10000A	4P	2	B
SC60H 4P 3A B	iC60H DT	10000A	4P	3	B
SC60H 4P 4A B	iC60H DT	10000A	4P	4	B
SC60H 4P 6A B	iC60H DT	10000A	4P	6	B
SC60H 4P 10A B	iC60H DT	10000A	4P	10	B
SC60H 4P 13A B	iC60H DT	10000A	4P	13	B
SC60H 4P 16A B	iC60H DT	10000A	4P	16	B
SC60H 4P 20A B	iC60H DT	10000A	4P	20	B
SC60H 4P 25A B	iC60H DT	10000A	4P	25	B
SC60H 4P 32A B	iC60H DT	10000A	4P	32	B
SC60H 4P 40A B	iC60H DT	10000A	4P	40	B
SC60H 4P 50A B	iC60H DT	10000A	4P	50	B
SC60H 4P 63A B	iC60H DT	10000A	4P	63	B
SC60H 1PPN 0,5A B	iC60H DT	10000A	1P+N	0,5	B
SC60H 1PPN 1A B	iC60H DT	10000A	1P+N	1	B
SC60H 1PPN 2A B	iC60H DT	10000A	1P+N	2	B
SC60H 1PPN 3A B	iC60H DT	10000A	1P+N	3	B
SC60H 1PPN 4A B	iC60H DT	10000A	1P+N	4	B
SC60H 1PPN 6A B	iC60H DT	10000A	1P+N	6	B
SC60H 1PPN 10A B	iC60H DT	10000A	1P+N	10	B
SC60H 1PPN 13A B	iC60H DT	10000A	1P+N	13	B
SC60H 1PPN 16A B	iC60H DT	10000A	1P+N	16	B
SC60H 1PPN 20A B	iC60H DT	10000A	1P+N	20	B
SC60H 1PPN 25A B	iC60H DT	10000A	1P+N	25	B
SC60H 1PPN 32A B	iC60H DT	10000A	1P+N	32	B
SC60H 1PPN 40A B	iC60H DT	10000A	1P+N	40	B
SC60H 1PPN 50A B	iC60H DT	10000A	1P+N	50	B
SC60H 1PPN 63A B	iC60H DT	10000A	1P+N	63	B
SC60H 1P 0,5A C	iC60H DT	10000A	1P	0,5	C
SC60H 1P 1A C	iC60H DT	10000A	1P	1	C
SC60H 1P 2A C	iC60H DT	10000A	1P	2	C
SC60H 1P 3A C	iC60H DT	10000A	1P	3	C
SC60H 1P 4A C	iC60H DT	10000A	1P	4	C
SC60H 1P 6A C	iC60H DT	10000A	1P	6	C
SC60H 1P 10A C	iC60H DT	10000A	1P	10	C
SC60H 1P 13A C	iC60H DT	10000A	1P	13	C

SC60H Generic Reference	Product name	Breaking Capacity	Pole description	Rated current In (A)	Instantaneous tripping current Curve
SC60H 1P 16A C	iC60H DT	10000A	1P	16	C
SC60H 1P 20A C	iC60H DT	10000A	1P	20	C
SC60H 1P 25A C	iC60H DT	10000A	1P	25	C
SC60H 1P 32A C	iC60H DT	10000A	1P	32	C
SC60H 1P 40A C	iC60H DT	10000A	1P	40	C
SC60H 1P 50A C	iC60H DT	10000A	1P	50	C
SC60H 1P 63A C	iC60H DT	10000A	1P	63	C
SC60H 2P 0,5A C	iC60H DT	10000A	2P	0,5	C
SC60H 2P 1A C	iC60H DT	10000A	2P	1	C
SC60H 2P 2A C	iC60H DT	10000A	2P	2	C
SC60H 2P 3A C	iC60H DT	10000A	2P	3	C
SC60H 2P 4A C	iC60H DT	10000A	2P	4	C
SC60H 2P 6A C	iC60H DT	10000A	2P	6	C
SC60H 2P 10A C	iC60H DT	10000A	2P	10	C
SC60H 2P 13A C	iC60H DT	10000A	2P	13	C
SC60H 2P 16A C	iC60H DT	10000A	2P	16	C
SC60H 2P 20A C	iC60H DT	10000A	2P	20	C
SC60H 2P 25A C	iC60H DT	10000A	2P	25	C
SC60H 2P 32A C	iC60H DT	10000A	2P	32	C
SC60H 2P 40A C	iC60H DT	10000A	2P	40	C
SC60H 2P 50A C	iC60H DT	10000A	2P	50	C
SC60H 2P 63A C	iC60H DT	10000A	2P	63	C
SC60H 3P 0,5A C	iC60H DT	10000A	3P	0,5	C
SC60H 3P 1A C	iC60H DT	10000A	3P	1	C
SC60H 3P 2A C	iC60H DT	10000A	3P	2	C
SC60H 3P 3A C	iC60H DT	10000A	3P	3	C
SC60H 3P 4A C	iC60H DT	10000A	3P	4	C
SC60H 3P 6A C	iC60H DT	10000A	3P	6	C
SC60H 3P 10A C	iC60H DT	10000A	3P	10	C
SC60H 3P 13A C	iC60H DT	10000A	3P	13	C
SC60H 3P 16A C	iC60H DT	10000A	3P	16	C
SC60H 3P 20A C	iC60H DT	10000A	3P	20	C
SC60H 3P 25A C	iC60H DT	10000A	3P	25	C
SC60H 3P 32A C	iC60H DT	10000A	3P	32	C
SC60H 3P 40A C	iC60H DT	10000A	3P	40	C
SC60H 3P 50A C	iC60H DT	10000A	3P	50	C
SC60H 3P 63A C	iC60H DT	10000A	3P	63	C
SC60H 3PNG 0,5A C	iC60H DT	10000A	3P+NG	0,5	C

SC60H Generic Reference	Product name	Breaking Capacity	Pole description	Rated current In (A)	Instantaneous tripping current Curve
SC60H 3PNG 1A C	iC60H DT	10000A	3P+NG	1	C
SC60H 3PNG 2A C	iC60H DT	10000A	3P+NG	2	C
SC60H 3PNG 3A C	iC60H DT	10000A	3P+NG	3	C
SC60H 3PNG 4A C	iC60H DT	10000A	3P+NG	4	C
SC60H 3PNG 6A C	iC60H DT	10000A	3P+NG	6	C
SC60H 3PNG 10A C	iC60H DT	10000A	3P+NG	10	C
SC60H 3PNG 13A C	iC60H DT	10000A	3P+NG	13	C
SC60H 3PNG 16A C	iC60H DT	10000A	3P+NG	16	C
SC60H 3PNG 20A C	iC60H DT	10000A	3P+NG	20	C
SC60H 3PNG 25A C	iC60H DT	10000A	3P+NG	25	C
SC60H 3PNG 32A C	iC60H DT	10000A	3P+NG	32	C
SC60H 3PNG 40A C	iC60H DT	10000A	3P+NG	40	C
SC60H 3PNG 50A C	iC60H DT	10000A	3P+NG	50	C
SC60H 3PNG 63A C	iC60H DT	10000A	3P+NG	63	C
SC60H 3PND 0,5A C	iC60H DT	10000A	3P+ND	0,5	C
SC60H 3PND 1A C	iC60H DT	10000A	3P+ND	1	C
SC60H 3PND 2A C	iC60H DT	10000A	3P+ND	2	C
SC60H 3PND 3A C	iC60H DT	10000A	3P+ND	3	C
SC60H 3PND 4A C	iC60H DT	10000A	3P+ND	4	C
SC60H 3PND 6A C	iC60H DT	10000A	3P+ND	6	C
SC60H 3PND 10A C	iC60H DT	10000A	3P+ND	10	C
SC60H 3PND 13A C	iC60H DT	10000A	3P+ND	13	C
SC60H 3PND 16A C	iC60H DT	10000A	3P+ND	16	C
SC60H 3PND 20A C	iC60H DT	10000A	3P+ND	20	C
SC60H 3PND 25A C	iC60H DT	10000A	3P+ND	25	C
SC60H 3PND 32A C	iC60H DT	10000A	3P+ND	32	C
SC60H 3PND 40A C	iC60H DT	10000A	3P+ND	40	C
SC60H 3PND 50A C	iC60H DT	10000A	3P+ND	50	C
SC60H 3PND 63A C	iC60H DT	10000A	3P+ND	63	C
SC60H 4P 0,5A C	iC60H DT	10000A	4P	0,5	C
SC60H 4P 1A C	iC60H DT	10000A	4P	1	C
SC60H 4P 2A C	iC60H DT	10000A	4P	2	C
SC60H 4P 3A C	iC60H DT	10000A	4P	3	C
SC60H 4P 4A C	iC60H DT	10000A	4P	4	C
SC60H 4P 6A C	iC60H DT	10000A	4P	6	C
SC60H 4P 10A C	iC60H DT	10000A	4P	10	C
SC60H 4P 13A C	iC60H DT	10000A	4P	13	C

SC60H Generic Reference	Product name	Breaking Capacity	Pole description	Rated current In (A)	Instantaneous tripping current Curve
SC60H 4P 16A C	iC60H DT	10000A	4P	16	C
SC60H 4P 20A C	iC60H DT	10000A	4P	20	C
SC60H 4P 25A C	iC60H DT	10000A	4P	25	C
SC60H 4P 32A C	iC60H DT	10000A	4P	32	C
SC60H 4P 40A C	iC60H DT	10000A	4P	40	C
SC60H 4P 50A C	iC60H DT	10000A	4P	50	C
SC60H 4P 63A C	iC60H DT	10000A	4P	63	C
SC60H 1PPN 0,5A C	iC60H DT	10000A	1P+N	0,5	C
SC60H 1PPN 1A C	iC60H DT	10000A	1P+N	1	C
SC60H 1PPN 2A C	iC60H DT	10000A	1P+N	2	C
SC60H 1PPN 3A C	iC60H DT	10000A	1P+N	3	C
SC60H 1PPN 4A C	iC60H DT	10000A	1P+N	4	C
SC60H 1PPN 6A C	iC60H DT	10000A	1P+N	6	C
SS60N 1PPN 10A C	iC60H DT	10000A	1P+N	10	C
SC60H 1PPN 13A C	iC60H DT	10000A	1P+N	13	C
SC60H 1PPN 16A C	iC60H DT	10000A	1P+N	16	C
SC60H 1PPN 20A C	iC60H DT	10000A	1P+N	20	C
SC60H 1PPN 25A C	iC60H DT	10000A	1P+N	25	C
SC60H 1PPN 32A C	iC60H DT	10000A	1P+N	32	C
SC60H 1PPN 40A C	iC60H DT	10000A	1P+N	40	C
SC60H 1PPN 50A C	iC60H DT	10000A	1P+N	50	C
SC60H 1PPN 63A C	iC60H DT	10000A	1P+N	63	C
SC60H 1P 0,5A D	iC60H DT	10000A	1P	0,5	D
SC60H 1P 1A D	iC60H DT	10000A	1P	1	D
SC60H 1P 2A D	iC60H DT	10000A	1P	2	D
SC60H 1P 3A D	iC60H DT	10000A	1P	3	D
SC60H 1P 4A D	iC60H DT	10000A	1P	4	D
SC60H 1P 6A D	iC60H DT	10000A	1P	6	D
SC60H 1P 10A D	iC60H DT	10000A	1P	10	D
SC60H 1P 13A D	iC60H DT	10000A	1P	13	D
SC60H 1P 16A D	iC60H DT	10000A	1P	16	D
SC60H 1P 20A D	iC60H DT	10000A	1P	20	D
SC60H 1P 25A D	iC60H DT	10000A	1P	25	D
SC60H 1P 32A D	iC60H DT	10000A	1P	32	D
SC60H 1P 40A D	iC60H DT	10000A	1P	40	D
SC60H 2P 0,5A D	iC60H DT	10000A	2P	0,5	D
SC60H 2P 1A D	iC60H DT	10000A	2P	1	D
SC60H 2P 2A D	iC60H DT	10000A	2P	2	D

SC60H Generic Reference	Product name	Breaking Capacity	Pole description	Rated current In (A)	Instantaneous tripping current Curve
SC60H 2P 3A D	iC60H DT	10000A	2P	3	D
SC60H 2P 4A D	iC60H DT	10000A	2P	4	D
SC60H 2P 6A D	iC60H DT	10000A	2P	6	D
SC60H 2P 10A D	iC60H DT	10000A	2P	10	D
SC60H 2P 13A D	iC60H DT	10000A	2P	13	D
SC60H 2P 16A D	iC60H DT	10000A	2P	16	D
SC60H 2P 20A D	iC60H DT	10000A	2P	20	D
SC60H 2P 25A D	iC60H DT	10000A	2P	25	D
SC60H 2P 32A D	iC60H DT	10000A	2P	32	D
SC60H 2P 40A D	iC60H DT	10000A	2P	40	D
SC60H 3P 0,5A D	iC60H DT	10000A	3P	0,5	D
SC60H 3P 1A D	iC60H DT	10000A	3P	1	D
SC60H 3P 2A D	iC60H DT	10000A	3P	2	D
SC60H 3P 3A D	iC60H DT	10000A	3P	3	D
SC60H 3P 4A D	iC60H DT	10000A	3P	4	D
SC60H 3P 6A D	iC60H DT	10000A	3P	6	D
SC60H 3P 10A D	iC60H DT	10000A	3P	10	D
SC60H 3P 13A D	iC60H DT	10000A	3P	13	D
SC60H 3P 16A D	iC60H DT	10000A	3P	16	D
SC60H 3P 20A D	iC60H DT	10000A	3P	20	D
SC60H 3P 25A D	iC60H DT	10000A	3P	25	D
SC60H 3P 32A D	iC60H DT	10000A	3P	32	D
SC60H 3P 40A D	iC60H DT	10000A	3P	40	D
SC60H 3PNG 0,5A D	iC60H DT	10000A	3P+NG	0,5	D
SC60H 3PNG 1A D	iC60H DT	10000A	3P+NG	1	D
SC60H 3PNG 2A D	iC60H DT	10000A	3P+NG	2	D
SC60H 3PNG 3A D	iC60H DT	10000A	3P+NG	3	D
SC60H 3PNG 4A D	iC60H DT	10000A	3P+NG	4	D
SC60H 3PNG 6A D	iC60H DT	10000A	3P+NG	6	D
S60H 3PNG 10A D	iC60H DT	10000A	3P+NG	10	D
SC60H 3PNG 13A D	iC60H DT	10000A	3P+NG	13	D
SC60H 3PNG 16A D	iC60H DT	10000A	3P+NG	16	D
SC60H 3PNG 20A D	iC60H DT	10000A	3P+NG	20	D
SC60H 3PNG 25A D	iC60H DT	10000A	3P+NG	25	D
SC60H 3PNG 32A D	iC60H DT	10000A	3P+NG	32	D
SC60H 3PNG 40A D	iC60H DT	10000A	3P+NG	40	D
SC60H 3PND 0,5A D	iC60H DT	10000A	3P+ND	0,5	D

SC60H Generic Reference	Product name	Breaking Capacity	Pole description	Rated current In (A)	Instantaneous tripping current Curve
SC60H 3PND 1A D	iC60H DT	10000A	3P+ND	1	D
SC60H 3PND 2A D	iC60H DT	10000A	3P+ND	2	D
SC60H 3PND 3A D	iC60H DT	10000A	3P+ND	3	D
SC60H 3PND 4A D	iC60H DT	10000A	3P+ND	4	D
SC60H 3PND 6A D	iC60H DT	10000A	3P+ND	6	D
SS60N 3PND 10A D	iC60H DT	10000A	3P+ND	10	D
SC60H 3PND 13A D	iC60H DT	10000A	3P+ND	13	D
SC60H 3PND 16A D	iC60H DT	10000A	3P+ND	16	D
SC60H 3PND 20A D	iC60H DT	10000A	3P+ND	20	D
SC60H 3PND 25A D	iC60H DT	10000A	3P+ND	25	D
SC60H 3PND 32A D	iC60H DT	10000A	3P+ND	32	D
SC60H 3PND 40A D	iC60H DT	10000A	3P+ND	40	D
SC60H 4P 0,5A D	iC60H DT	10000A	4P	0,5	D
SC60H 4P 1A D	iC60H DT	10000A	4P	1	D
SC60H 4P 2A D	iC60H DT	10000A	4P	2	D
SC60H 4P 3A D	iC60H DT	10000A	4P	3	D
SC60H 4P 4A D	iC60H DT	10000A	4P	4	D
SC60H 4P 6A D	iC60H DT	10000A	4P	6	D
SC60H 4P 10A D	iC60H DT	10000A	4P	10	D
SC60H 4P 13A D	iC60H DT	10000A	4P	13	D
SC60H 4P 16A D	iC60H DT	10000A	4P	16	D
SC60H 4P 20A D	iC60H DT	10000A	4P	20	D
SC60H 4P 25A D	iC60H DT	10000A	4P	25	D
SC60H 4P 32A D	iC60H DT	10000A	4P	32	D
SC60H 4P 40A D	iC60H DT	10000A	4P	40	D
SC60H 1PPN 0,5A D	iC60H DT	10000A	1P+N	0,5	D
SC60H 1PPN 1A D	iC60H DT	10000A	1P+N	1	D
SC60H 1PPN 2A D	iC60H DT	10000A	1P+N	2	D
SC60H 1PPN 3A D	iC60H DT	10000A	1P+N	3	D
SC60H 1PPN 4A D	iC60H DT	10000A	1P+N	4	D
SC60H 1PPN 6A D	iC60H DT	10000A	1P+N	6	D
SC60H 1PPN 10A D	iC60H DT	10000A	1P+N	10	D
SC60H 1PPN 13A D	iC60H DT	10000A	1P+N	13	D
SC60H 1PPN 16A D	iC60H DT	10000A	1P+N	16	D
SC60H 1PPN 20A D	iC60H DT	10000A	1P+N	20	D
SC60H 1PPN 25A D	iC60H DT	10000A	1P+N	25	D
SC60H 1PPN 32A D	iC60H DT	10000A	1P+N	32	D
SC60H 1PPN 40A D	iC60H DT	10000A	1P+N	40	D

Caractéristiques techniques / Technical characteristics	
Rated operational voltage Ue: (V)	1P: 230/400 and 240/415 1P+N (neutral on left): 230/240 2P, 3P, 4P, 3P+N: 400/415
Rated current In: (A)	See tables
Rated frequency: (Hz)	50/60
Nature of supply:	~
Total number of poles:	See tables
Number of protected poles:	All
Rated insulation voltage Ui: (V)	500
Rated impulse withstand voltage Uimp: (V)	4000
Instantaneous tripping current:	Type B, C, D
Reference ambient calibration air temperature: (°C)	30
Rated short-circuit capacity Icn: (A)	10000
Rated making and breaking capacity on one pole separately Icn1: (A)	10000
Service short-circuit capacity Ics: (A)	10000
Energy limiting class (I ² t):	Class 3 according to EN 60898-1 for instantaneous tripping current B and C
Grid distance (short-circuit tests): (mm)	55 mm for 0.5 up to 25A rated currents 65 mm for 32 up to 63A rated currents
Protection against external influences:	Enclosed
Protection degree:	IP20
Material group:	Group II
Method of mounting:	panel board type – on rail
Method of electrical connection	not associated with the mechanical mounting
Connection for external conductors	
Type of terminals:	pillar terminal
Nominal diameter of thread: (mm)	5.0 for 0.5 up to 25A rated currents 6.5 for 32 up to 63A rated currents
Type of metal used for terminals:	steel for 0.5 up to 25A rated currents copper for 32 up to 63A rated currents
Operating means	
Lever	insulating material