

新XCKN限位开关

传承经典感触非凡

产品简介



- 通用型强：符合 EN50047 标准
- 安全性高：双极隔离肯定断开触点⊕
- 抗机械强度高：Zamak 金属转轴
- 应用范围广：全系列操作头
- 更优异的性能：左右 90 度行程，15 度任意位置可调
- 交货更及时：国内物流库存



立体车库 塑机 印刷包装 自动化装配线 纺机

Simply easy!™



客户关爱中心热线：400 810 1315

施耐德电气(中国)有限公司
SchneiderElectric(China)Co.,Ltd.
www.schneider-electric.cn














北京市朝阳区望京东路6号
施耐德电气大厦
邮编:100102
电话:(010)84346699
传真:(010)84501130

SchneiderElectricBuilding,No.6,
EastWangJingRd.,ChaoyangDistrictB
eijing100102P.R.C.
Tel:(010)84346699
Fax:(010)84501130

由于标准和材料的变更，文中所述特性和本资料中的图像
只有经过我们的业务部门确认以后，才对我们有约束。

 本手册采用生态纸印刷

> 产品型号

操作头	摇杆式(本体固定)							
								
操作头类型	热塑滚轮摇杆	钢滚轮摇杆	长度可调钢滚轮摇杆	长度可调热塑滚轮摇杆	金属摇杆	玻纤摇杆	热塑滚轮摇杆 Ø50mm	长度可调热塑滚轮摇杆 Ø50mm
带1ISOM20x1.5电缆进线孔的完整产品型号								
2-极NC+NO 速动								
重量(kg)	0.085	-	-	0.090	-	-	0.110	0.115
触点动作	  (1)最大行程为90°，步进15°可调。				(A)(B)=触发行程 (P)=肯定断开点		⊖N/C触点带肯定断开操作	
触发	30°角凸沿				任何移动部件		30°角凸沿	
触发类型								
最大触发速度	1.5m/s							
机械寿命	1000万次操作循环							
最小力或扭矩	0.1N.m 0.15N.m							
电缆进线孔	1个进线孔M20x1.5用于ISO电缆密封管，夹线能力7到13mm							
带1个Pg11电缆进线孔完整产品型号								

对于带1个Pg11电缆进线孔的完整产品型号，请用G11代替P20。
举例：XCKN2118P20C变成XCKN2118G11C。

> 产品特性

环境特性		
标准	产品	IEC60947-5-1, EN60947-5-1, UL508, CSAC22-2n°14
	组件	IEC60204-1, EN60204-1
产品认证		CCC, CE
保护处理	标准类	标准: "TC"
环境温度	运行	-25...+70°C
	储存	-40...+70°C
振动阻抗	符合IEC60068-2-6	25gn(10...500Hz)(除了XCKN●●39: 15gn; XCKN●●49: 15gn以外)
冲击阻抗	符合IEC60068-2-27	50gn(11ms)(除了XCKN2●49●●和XCKN●●39: 15gn, XCKN2●45●●: 35gn以外)
抗电气冲击性能		类别III符合IEC61140和NFC20030
防护等级		IP65符合IEC60529; IK04符合EN50102
电缆进线孔		取决于型号: ISOM20x1.5电缆进线孔, Pg11电缆进线孔, ISOM16x1.5或PF1/2(g1/2)电缆进线孔
材料	本体	塑料
	头部	塑料
触点模块特性		
额定工作特性		~AC-15; A300(Ue=240V, Ie=3A); lthe=10A ---DC-13; R300(Ue=250V, Ie=0.1A), 符合IEC60947-5-1附录A, EN60947-5-1
额定绝缘电压	2-极触点	Ui=500V污染等级3符合IEC60947-1 Ui=300V符合UL508, CSAC22-2n°14
额定冲击耐受电压	2-极触点	Uimp=6kV符合IEC60947-1, IEC60664
肯定断开保护		N/C触点带肯定断开操作保护, 符合IEC60947-5-1附录K, EN60947-5-1
短路保护		10AgG(gl)型熔丝管
电缆	螺钉端子	夹线能力, 最小: 1x0.34mm², 最大: 2x1.5mm²

> 产品外观及尺寸

