

Statut commercial: Commercialisé



### Principales

Gamme	TeSys
Nom du produit	TeSys Ultra
Nom de l'appareil	LUB
Type de produit ou équipement	Alimentation de base non inversible
Application	Contrôle moteur Protection moteur
Description des pôles	3P
Aptitude au sectionnement	Oui
[Ue] tension assignée d'emploi	690 V CA pour circuit de puissance
Fréquence du réseau	40...60 Hz
Courant thermique conventionnel (Ith)	32 A
[Ie] courant assigné d'emploi	28,5 A à <= 440 V 23 A à 500 V 21 A à 690 V
Catégorie d'emploi	AC-43 AC-44 AC-41
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service	50 KA à 230 V 50 KA à 440 V 10 KA à 500 V 4 KA à 690 V
Composition contact auxiliaire	1 NO + 1 NF
Type de contacts auxiliaires	Type contacts branchés (1 NO + 1 NF) se conformer à CEI 60947-4-1 type contact miroir (1 NF) se conformer à CEI 60947-1
[Uc] tension circuit de commande	24 V CA 50/60 Hz 24 V cc 48...72 V CA 50/60 Hz 48...72 V cc 110...240 V CA 50/60 Hz 110...220 V cc

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

## Complémentaires

Consommation électrique typique	<p>200 MA à 24 V cc I maximum lors de la fermeture avec LUCM</p> <p>220 MA à 24 V CA I maximum lors de la fermeture avec LU-CA, LUCB, LUCC, LUCD</p> <p>220 MA à 24 V cc I maximum lors de la fermeture avec LU-CA, LUCB, LUCC, LUCD</p> <p>25 MA à 110...220 V cc I eff étanche avec LUCA, LUCB, LUCC, LUCD</p> <p>25 MA à 110...240 V CA I eff étanche avec LUCA, LUCB, LUCC, LUCD</p> <p>280 MA à 110...220 V cc I maximum lors de la fermeture avec LU-CA, LUCB, LUCC, LUCD</p> <p>280 MA à 110...240 V CA I maximum lors de la fermeture avec LU-CA, LUCB, LUCC, LUCD</p> <p>280 MA à 48...72 V CA I maximum lors de la fermeture avec LU-CA, LUCB, LUCC, LUCD</p> <p>280 MA à 48...72 V cc I maximum lors de la fermeture avec LU-CA, LUCB, LUCC, LUCD</p> <p>45 MA à 48...72 V CA I eff étanche avec LUCA, LUCB, LUCC, LUCD</p> <p>45 MA à 48...72 V cc I eff étanche avec LUCA, LUCB, LUCC, LUCD</p> <p>75 MA à 24 V cc I eff étanche avec LUCM</p> <p>80 MA à 24 V cc I eff étanche avec LUCA, LUCB, LUCC, LUCD</p> <p>90 MA à 24 V CA I eff étanche avec LUCA, LUCB, LUCC, LUCD</p>
Dissipation thermique	<p>3 W pour circuit de commande avec LUCA, LUCB, LUCC, LUCD</p> <p>1,8 W pour circuit de commande avec LUCM</p>
Niveau de fiabilité	<p>B10d = 1369863 cycle contacteur avec charge nominale se conformer à EN/ISO 13849-1</p> <p>B10d = 20000000 cycle contacteur avec charge mécanique se conformer à EN/ISO 13849-1</p>
Temps de fonctionnement	<p>35 ms ouverture avec LUCA, LUCB, LUCC, LUCD, LUCM pour circuit de commande</p> <p>50 ms à &gt;= 72 V fermeture avec LUCA, LUCB, LUCC, LUCD pour circuit de commande</p> <p>60 ms à 48 V fermeture avec LUCA, LUCB, LUCC, LUCD pour circuit de commande</p> <p>70 ms à 24 V fermeture avec LUCA, LUCB, LUCC, LUCD pour circuit de commande</p> <p>65 ms fermeture avec LUCM pour circuit de commande</p>
Endurance mécanique	15 Mcycles
Vitesse de commande maximale	3600 Cyc/H
Certifications du produit	CE[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]CCC[RETURN]EAC[RETURN]ASE-FA[RETURN]ATEX[RETURN]Marine
Normes	<p>EN 60947-6-2</p> <p>CEI 60947-6-2</p> <p>UL 60947-4-1, avec cloison de phase</p> <p>CSA C22.2 No 60947-4-1, avec cloison de phase</p>
[Ui] tension assignée d'isolement	<p>690 V se conformer à CEI 60947-6-2 (degré de pollution 3)</p> <p>600 V se conformer à UL 60947-4-1</p> <p>600 V se conformer à CSA C22.2 No 60947-4-1</p>
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 KV se conformer à CEI 60947-6-2
Déconnexion sûre du circuit	<p>SELV 400 V entre les circuits de commande et auxiliaires se conformer à CEI 60947-1 annexe N</p> <p>SELV 400 V entre le circuit de commande ou auxiliaire et le circuit principal se conformer à CEI 60947-1 annexe N</p>
Mode de fixation	<p>Pincé (rail DIN)</p> <p>Vissé (platine)</p>

Mode de raccordement	<p>Circuit de commande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,34...1,5 mm<sup>2</sup> souple avec extrémité de câble</p> <p>Circuit de commande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,75...1,5 mm<sup>2</sup> souple sans extrémité de câble</p> <p>Circuit de commande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,75...1,5 mm<sup>2</sup> rigide</p> <p>Circuit de commande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,34...1,5 mm<sup>2</sup> souple avec extrémité de câble</p> <p>Circuit de commande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,75...1,5 mm<sup>2</sup> souple sans extrémité de câble</p> <p>Circuit de commande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,75...1,5 mm<sup>2</sup> rigide</p> <p>Circuit de puissance : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1...10 mm<sup>2</sup> rigide</p> <p>Circuit de puissance : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1...6 mm<sup>2</sup> souple avec extrémité de câble</p> <p>Circuit de puissance : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 2,5...10 mm<sup>2</sup> souple sans extrémité de câble</p> <p>Circuit de puissance : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1...6 mm<sup>2</sup> souple avec extrémité de câble</p> <p>Circuit de puissance : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1...6 mm<sup>2</sup> rigide</p> <p>Circuit de puissance : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1,5...6 mm<sup>2</sup> souple sans extrémité de câble</p>
Couple de serrage	<p>0,8...1,2 N.M circuit de commande: 5 mm plat tournevis</p> <p>0,8...1,2 N.M circuit de commande: 5 mm cruciforme Philips n° 1 tournevis</p> <p>1,9...2,5 N.M circuit de puissance: 6 mm plat tournevis</p> <p>1,9...2,5 N.M circuit de puissance: 6 mm cruciforme Philips n° 2 tournevis</p> <p>1,9...2,5 N.M circuit de puissance: 6 mm pozidriv n°2 tournevis</p>
Largeur	45 Mm
Hauteur	154 Mm
Profondeur	126 Mm
Poids du produit	0,9 Kg
Code de compatibilité	LUB

## Environnement

Degré de protection IP	<p>IP20 se conformer à CEI 60947-1 (face avant et borniers câblés)</p> <p>IP20 se conformer à CEI 60947-1 (autres faces)</p> <p>IP40 se conformer à CEI 60947-1 (zone de connexion extérieure de la face avant)</p>
Traitement de protection	TH se conformer à CEI 60068
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	<p>-25...60 °C avec LUCM</p> <p>-25...70 °C avec LUCA, LUCB, LUCC, LUCD</p>
Température ambiante de stockage	-40...85 °C
Tenue au feu	<p>960 °C pièces supportant des composants sous tension se conformer à CEI 60695-2-12</p> <p>650 °C se conformer à CEI 60695-2-12</p>
Altitude de fonctionnement	2000 m
Tenue aux chocs mécaniques	<p>10 gn puissance pôles ouverts se conformer à CEI 60068-2-27</p> <p>15 gn puissance pôles fermés se conformer à CEI 60068-2-27</p>
Tenue aux vibrations	<p>2 gn (f= 5...300 Hz) puissance pôles ouverts se conformer à CEI 60068-2-27</p> <p>4 gn (f= 5...300 Hz) puissance pôles fermés se conformer à CEI 60068-2-27</p>
Tenue aux décharges électrostatiques	<p>8 KV niveau 3 en plein air se conformer à CEI 6100-4-11</p> <p>8 KV niveau 4 avec contact se conformer à CEI 6100-4-11</p>
Onde de choc non-dissipative	<p>1 KV mode série 24...240 V CA se conformer à CEI 60947-6-2</p> <p>1 KV mode série 48...220 V cc se conformer à CEI 60947-6-2</p> <p>2 KV mode commun 24...240 V CA se conformer à CEI 60947-6-2</p> <p>2 KV mode commun 48...220 V cc se conformer à CEI 60947-6-2</p>
Tenue aux transitoires rapides	<p>2 KV catégorie 3 liaison série se conformer à CEI 61000-4-4</p> <p>4 KV catégorie 4 tous les circuits sauf pour les connexions en série se conformer à CEI 61000-4-4</p>
Résistance aux champs rayonnés	10 V/M 3 se conformer à CEI 61000-4-3
Tenue aux champs radioélectriques	10 V se conformer à CEI 61000-4-6
Immunité aux micro coupures	3 Ms pour circuit de commande
Immunité aux creux de tension	70 % / 500 ms se conformer à CEI 61000-4-11

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,500 Cm
Largeur de l'emballage 1	13,800 Cm
Longueur de l'emballage 1	16,900 Cm
Poids de l'emballage 1	847,000 G
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	15,000 Cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 Cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 Cm
Poids de l'emballage 2	8,740 Kg
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	160
Hauteur de l'emballage 3	75,000 Cm
Largeur de l'emballage 3	60,000 Cm
Longueur de l'emballage 3	80,000 Cm
Poids de l'emballage 3	147,840 Kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC	Oui

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Product Life Status : **Commercialisé**