Product data sheet
Characteristics

PF8VNT3-SP
SurgeArrest Performance da APC 8 saídas com Proteção de Telefone, Coaxial & de Rede 230V Espanha

Estado comercial
Aviso de fim de venda : NOV 30, 2020

⚠ Aviso de fim de venda

Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock

Principal

Tensão de entrada	230 V
Input Connection Type	Schuko CEE 7 / EU1-16P
Comprimento do cabo	3,05 M
Número de cabos	1
Equipamento fornecido	2 x 1,8 metros de cabo tel. 60 cm de cabo coaxial Cabo de Rede de 6 pés Manual do utilizador

Físico

Cor	Charcoal
Altura	37,2 Cm
Largura	12,2 Cm
Profundidade	4,2 Cm
Peso líquido	1,26 Kg
Mounting preference	No preference
Modo de montagem	Not rack-mountable

Entrada

Corrente máxima de entrada	10 A
Frequência da rede	50/60 Hz

Saída

Número de tomadas de corrente de energia	8
Norma da tomada	Schuko CEE 7

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.
This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.
It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Conformidade

Certificações de produtos	CE
Normas de protecção do equipamento	Vida útil : 100000 Euros

Ambiental

Temperatura do ar ambiente para operação	0…40 °C
Humidade relativa	0…95 %
Altitude de funcionamento	0...50000 ft
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-15…45 °C
Armazenamento Humidade relativa	0…95 %
Altitude de armazenamento	0,00…15240,00 M

Protecção contra sobretensões e filtragem

Energia Dissipada (Joule)	3400 J
Tempo de resposta a sobrecarga MN (ns)	0 ns common mode
Common mode rejection	70 DB
Peak current	30 KAcommon mode 40 KA por fase normal mode
Absorção de Energia (Joules)	2525 J

Unidades de Embalagem

SCC14	10731304227776

Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	5 anos (todos os outros países), Vida útil (apenas países da União Europeia)

Product Life Status : Fim da comercialização