Product data sheet
Characteristics

SRV2KRI
APC Easy UPS On-Line SRV RM 2000 VA 230 V

Visão geral

Apresentação	High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions.
Prazo de entrega	Normalmente em stock

Principal

Tensão de entrada	230 V
Outras Tensões de Entrada	220 V 240 V
Output voltage	230 V
Outras Tensões de Saída	220 V 240 V
Potência nominal em W	1600 W
Potência nominal em VA	2000 VA
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Output connection type	4 IEC 60320 C13
Número de unidade de bastidor	2U
Comprimento do cabo	1,50 M
Número de cabos	1
Provided equipment	1 IEC 60320 C13 to Schuko cabo eléctrico 1 IEC 60320 C13 to C14 cabo eléctrico 1 Cabo USB 1 Cabo de configuração RS-232 1 Dispositivos de disjunção de montagem rack 1 manual do utilizador

Pilhas e tempo de funcionamento

Tipo de bateria	Bateria de chumbo-ácido
Battery voltage	48V
Baterias pré-instaladas	0
Ranhuras da bateria vazias	0
Tempo normal de recarga	4 H
Duração da bateria	3…5 Ano(S)
Alimentação da baterias (Watts)	70 W rated

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.
This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.
It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Geral

Max runtime	4 Min
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No

Físico

Cor	Preto(RAL 7010)
Altura	8,6 Cm
Largura	43,7 Cm
Profundidade	46,2 Cm
Peso líquido	18,2 Kg
Local de montagem	Frontal
Mounting preference	Lower
Modo de montagem	Rack-mounted with kit
USB compatible	Yes
Posição de montagem	Horizontal

Entrada

Limites da tensão de entrada	110...285 V half load 160...280 V carga total
Frequência da rede	40...70 Hz detecção automática

Saída

Maximum configurable power in VA	2000 VA
Potência máxima configurável (Watts)	1600 W
Frequência de saída (sincronizada com a rede)	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada com a rede
Distorção harmónica	3 %
Topologia	Conversão dupla online
Wave type	Onda sinusoidal
Eficiência	88 % carga total)
Informações adicionais	Configurável para 220: Tensão de saída nominal 230 ou 240
Bypass type	Bypass interno (automático e manual)
Crest factor	3 : 1

Conformidade

Certificações de produtos	CE[RETURN]EAC[RETURN]TISI
Normas	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Ambiental

Temperatura do ar ambiente para operação	0…40 °C
Humidade relativa	0…95 % não-condensação
Altitude de funcionamento	0...3000 m
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-20…50 °C
Armazenamento Humidade relativa	0…95 % não-condensação
Altitude de armazenamento	0…15000 M
Nível acústico	50 dBA
Dissipação de calor	745 Btu/H
Grau de proteção IP	IP20

Comunicações e Gestão

Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Vagas livres	1
Função de alarme	LCD multifunções, estado e consola de controlo

Protecção contra sobretensões e filtragem

Absorção de Energia (Joules)	600 J

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	21,8 Cm
Package 1 Width	70 Cm
Package 1 Length	55 Cm
Package 1 Weight	20,7 Kg

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACh	Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Eficiência energética otimizada	Produto eficiente em termos energéticos

Garantia contratual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição

Product Life Status : Comercializado