

SUVTP30KHS

Smart-UPS VT da APC 30kVA 400V, c/
Arranque 5X8, Bypass de Manutenção Interno
& Capacidade de Funcionamento em Paralelo



Estado comercial

Aviso de fim de venda : JUL 05, 2021

⚠ Aviso de fim de venda

Visão geral

Apresentação	A UPS é fornecida sem baterias. Deve adquirir-se um sistema de baterias de outro fabricante em separado.
Prazo de entrega	Expedição normal num prazo máximo de 2 semanas

Principal

Tensão de entrada	400 V trifásico
Outras Tensões de Entrada	380 V 415 V
Output voltage	400 V trifásico
Outras Tensões de Saída	380 V 415 V
Potência nominal em W	24000 W
Potência nominal em VA	30000 VA
Output connector type	Cabos 4-fios (3PH + G) 1 Cabos 5 fios (3PH + N + G) 1
Ligações - terminais	1 terminais de parafuso
Equipamento fornecido	CD com software Placa de Gestão da Rede Módulos de alimentação pré-instalados Serviço de start up Manual do utilizador Suportes Aparafusáveis Manual de instalação

Pilhas e tempo de funcionamento

Tipo de bateria	Sistema de bateria externo
Baterias pré-instaladas	0
Ranuras da bateria vazias	0
Extendable Run Time	0

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Geral

Topologia	Conversão dupla online
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No

Físico

Altura	82,3 Cm
Largura	52,3 Cm
Profundidade	81,3 Cm
Peso líquido	182,5 Kg
Local de montagem	Frontal
Mounting preference	No preference
Modo de montagem	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB compatible	No

Entrada

Frequência da rede	47...70 Hz auto-sensing
Number of input connectors	1 Cabos 5 fios (3PH + N + G)
Limites da tensão de entrada	304...477 V
Corrente máxima de entrada por fase	41 A
Capacidade de corrente de comutação	63 A
Cos phi	0,98

Saída

Maximum configurable power in VA	30000 VA
Potência máxima configurável (Watts)	24000 W
Frequência de saída (sincronizada com a rede)	47...53 Hz para 50Hz nominais sincronizada com a rede 50 Hz +/- 0.1 % para 50Hz nominais não sincronizada
Wave type	Onda sinusoidal
Distorção harmónica	Less than 5 % at full load
Corrente de saída máxima	48 A
Crest factor	3 : 1
Bypass type	Bypass de serviço incorporado Bypass estático incorporado
Informações adicionais	Configurável para 380: Tensão de saída nominal 400 ou 415 V Trifásica

Conformidade

Certificações de produtos	C-Tick[RETURN]CE[RETURN]RCM
---------------------------	-----------------------------

Ambiental

Temperatura do ar ambiente para operação	0...40 °C
Humidade relativa	0...95 %
Altitude de funcionamento	0...3333 ft
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	0...40 °C
Armazenamento Humidade relativa	0...95 %
Altitude de armazenamento	0,0000000000...3048,0000000000 M
Nível acústico	55 dBA
Grau de proteção IP	IP20

Comunicações e Gestão

Vagas livres	0
Placas SmartSlot®; pré-instaladas	Network management card 2 with environmental monitoring
Alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
Desligar de Emergência (EPO)	Sim

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	129 Cm
Package 1 Width	111 Cm
Package 1 Length	72 Cm
Package 1 Weight	221,5 Kg

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme com os requerimentos de excepção
Sem mercúrio	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
Take-back	Take-back program available

Garantia contratual

Garantia	1 ano de reparação no local ou substituição com Arranque autorizado de fábrica
----------	--

Product Life Status : **Fim da comercialização**

SUVTP30KHS pode ser substituída por qualquer um dos seguintes produtos:



GVSUPS30K0B4HS

UPS Galaxy VS de 30kW 400V para até 4 séries de baterias modulares inteligentes internas de 9 Ah, arranque 5x8

Qtd 1

Data de substituição: |