

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2017010307024382

发证日期: 2021年11月18日

有效期至: 2022年11月24日

委托人名称 及注册地址	Schneider Electric Industries SAS 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
制造商名称 及注册地址	Schneider Electric Industries SAS 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
生产企业名称 及生产地址	Schneider Electric Industries Polska Sp. z o. o. ul. Mostowa 19 32-332 Bukowno, Poland
产品名称和系列、 规格、型号	电动机保护用断路器 GV4P, GV4PE, GV4PEM; 参数及型号解释详见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020;GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年09月28日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2017010307024382

第 1 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

GV4P, GV4PE, GV4PEM

Ui: 800V; Uimp: 8kV;

过电流脱扣器类型: 电子式;

适用频率: 50/60Hz;

选择性类别: A; 使用类别: AC-3; 脱扣级别(带电动机保护的断路器): 10/20;
极数: 3P;

GV4P...B, GV4PE...B, GV4PEM...B:

Ue: AC220/240V; AC 380/415V; AC440V, AC500V;

In: 2A, 3.5A, 7A, 12.5A, 25A, 50A, 80A, 115A;

Icu: AC220/240V: 50kA, AC 380/415V: 25kA, AC440V: 20kA, AC500V: 10kA;

Ics: 100%Icu;

GV4P...N, GV4PE...N, GV4PEM...N:

Ue: AC220/240V; AC 380/415V; AC440V, AC500V, AC525V, AC660/690V;

In: 2A, 3.5A, 7A, 12.5A, 25A, 50A, 80A, 115A;

Icu: AC220/240V: 100kA, AC380/415V: 50kA, AC440V: 50kA, AC500V: 25kA,
AC525V:

15kA, AC660/690V: 8kA;

Ics: 100%Icu(AC220/240V; AC 380/415V; AC440V, AC500V, AC525V),

25%Icu(AC660/690V);

GV4P...S, GV4PE...S, GV4PEM...S:

Ue: AC220/240V; AC 380/415V; AC440V, AC500V, AC525V, AC660/690V;

In: 2A, 3.5A, 7A, 12.5A, 25A, 50A, 80A, 115A;

Icu: AC220/240V: 120kA, AC 380/415V: 100kA, AC440V: 70kA, AC500V: 30kA,
AC525V: 18kA,

AC660/690V: 10kA;

Ics: 100%Icu(AC220/240V; AC 380/415V; AC440V, AC500V, AC525V),

25%Icu(AC660/690V);

配用的辅助触头(1NO1NC):



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2017010307024382

第 2 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号:GV4AE11 (OF/SD)

Ith: 5A;

AC-15: Ue/Ie: 24V/5A, 48V/5A, 100/127V/4A, 220/240V/3A,
380/440V/2.5A,660/690V/0.11A;

DC-13: Ue/Ie: 24V/2.5A, 48V/1.2A, 110V/0.35A, 250V/0.05A;

符合附录 N 的电子附件:

欠压脱扣器:

型号: MN

Us: 24V 50/60Hz/ 24V DC; 48V 50/60Hz/ 48V DC; 110-130V 50/60Hz/ 125VDC;
220-240V 50Hz/ 208-240V 60Hz; 277V 60Hz; 380-415V 50Hz; 440-480V 60Hz;
250VDC;

分励脱扣器:

型号: MX

Us: 24V 50/60Hz/ 24V DC; 48V 50/60Hz/ 48V DC; 110-130V 50/60Hz/ 125VDC;
220-240V 50Hz/ 208-240V 60Hz/ 277V 60Hz/ 250VDC; 380-415V 50Hz/ 440-480V
60Hz

型号解释:



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2017010307024382

第 3 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

<u>GV4P</u> I	<u>E</u> II	<u>M</u> III	<u>02</u> IV	<u>N</u> V	<u>6</u> VI
I	II	III	IV	V	VI
Type	Actuation means	Trip unit	Rating	Breaking capacity at 415Vac	Terminal
GV4P: Electronic Thermal-magnetic Motor circuit Breaker	blank : Rotary Handle	- : electronic basic	02 : 2A	B : 25kA	blank : Everlink terminal 6 : crimp lug terminal
			03 : 3,5A	N : 50kA	
	07 : 7A	S : 100kA			
	12 : 12,5A				
	25 : 25A				
	50 : 50A				
	80 : 80A				
	E : Toggle	M : electronic advanced (only for GV4PE)	115 : 115A		



中国质量认证中心