

Accréditation
N° 5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



LCIE N°: 625217

LICENCE

Délivrée à : **SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS**
Delivered to: **35, rue Joseph Monier - RUEIL MALMAISON 92500 - FRANCE**

Site de fabrication : **DIETZEL gesellschaft m.b.H (0742CO)**
Factory: **1, Haidequerstrasse 3-5 - 1110 WIEN - AUSTRIA**

Produit : **Systèmes de conduits pour la gestion du câblage - Conduits rigides**
Product: **Conduit systems for cable management - Rigid conduit**

Marque commerciale (s'il y a lieu) : **SCHNEIDER ELECTRIC**
Trade mark (if any):

Modèle, type, référence : **IRL 3343**
Model, type, reference: **Tailles/size : 16, 20, 25, 32, 40, 50**
Références/references : voir annexe /see annex

Caractéristiques nominales et principales : **Classification 33431240-010**
Rating and principal characteristics: **Couleur noir/black colour**
Accessoires : manchons, coudes, Té
accessories : sleeves, bends, Te

Informations complémentaires : **voir annexe/see annex**
Additional information:

Le produit est conforme à : **EN 61386-1:2008**
The product is in conformity with: **EN 61386-21:2004**

Documents pris en compte : **NTR AT 1870 / TR TGM-VA EE 34134 SFT, TR LCIE n°113313-625215**
Relevant documents:

Annule et remplace (s'il y a lieu) : **/**
Cancels and replaces (if necessary):

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE France organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.


On the strength of the present decision notified by LCIE France mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 2012-08-24

Jean LANZO
Responsable de Certification
Certification Officer

Date de fin de validité -
Limit expired date:

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.





CONDUITS	MATIÈRE / MATERIAL : PP			COULEUR / COLOUR : noir/black		
	DIMENSIONS / REFERENCES					
Dimensions/sizes Ø extérieur / outside Ø (mm)	16	20	25	32	40	50
Ø intérieur mini / lower inside Ø (mm)	12	15,4	19,7	26,4	34,1	43,3
Références/references (long. 3m)	IMT49013	IMT49014	IMT49015	IMT49016	IMT49017	IMT49018

ACCESSOIRES/ ACCESSORIES	MATIÈRE/ MATERIAL: PC:			COULEUR / COLOUR : noir/black		
	DIMENSIONS / REFERENCES					
Dimensions/sizes	16	20	25	32	40	50
Manchon/sleeve	IMT35206	IMT35207	IMT35208	IMT35209	IMT35210	IMT35211
Coude/bend	IMT35212	IMT35213	IMT35214	IMT35215	IMT35216	IMT35217
Tés	IMT35224	IMT35225	IMT35226	/	/	/

CARACTERISTIQUES NOMINALES ET PRINCIPALES/ RATING AND PRINCIPAL CHARACTERISTICS

Classification système conduit/manchon/coude	33431240-010
Résistance à l'écrasement/Resistance to compression	Moyen /Medium
Résistance aux chocs/Resistance to impact	Moyen /Medium
Température minimum/Lower temperature	- 25°C
Température maximum /Upper temperature	105°C
Résistance à la flexion/Resistance to bending	Rigide/ Rigid
Propriétés électriques/electrical characteristics	avec/with electrical insulating
Pénétration des corps solides/solid objects ingress	IP4X
Pénétration de l'eau/water ingress	IPX0
Résistance à la corrosion/Resistance against corrosion	-
Résistance à la traction/Tensile strength	Non déclarée/None declared
Propagation de la flamme/Flame propagation	Non-propagateur de flamme Non-flame propagating
Résistance à la charge suspendue/Suspended load capacity	Non déclarée/None declared
Joint /Joint	sans joint soudé /without soldered joint
Filetage /Threaded entries	Non/no
Désassemblage / Dismounting	Oui/yes

