

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980304000894

上海施耐德工业控制有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

上海施耐德工业控制有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：上海施耐德工业控制有限公司
生产者地址：上海市普陀区绥德路629号
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：交流接触器
产品系列、型号、规格：LC1N80, LC1N95, LC1E80..., LC1E95...;具体参数和型号解释详见附件
依据的标准：GB/T 14048.4-2020
生产企业名称：上海施耐德工业控制有限公司
生产企业地址：上海市普陀区绥德路629号

联系人：纪生奎
电话：0086-4008101315
电子邮箱：helpdesk@china.schneider-electric.com
指定签字人：

自我声明时间：2023-04-10

自我声明地点：上海

生产者签章：



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304000894

产品系列、型号、规格(附件):

LC1N80, LC1N95, LC1E80..., LC1E95...
Uimp: 6kV;
Ue: 690V;
Ith: 110A(LC1E80...), 120A(LC1E95...), 125A(LC1N80), 125A(LC1N95);
使用类别: AC-3/AC-3e/AC-4;
LC1N80:
AC-3: Ue/Ie: 220V/380V/400V/415V/440V/80A, 660V/49A;
AC-3e: Ue/Ie: 220V/380V/400V/415V/440V/80A, 660V/49A;
AC-4: Ue/Ie: 220V/380V/400V/415V/440V/66.7A, 660V/40.8A;
LC1E80...:
AC-3: Ue/Ie: 220V/380V/400V/415V/440V/80A;
AC-3e: Ue/Ie: 220V/380V/400V/415V/440V/80A;
AC-4: Ue/Ie: 220V/380V/400V/415V/440V/66.7A;
LC1N95:
AC-3: Ue/Ie: 220V/380V/400V/415V/440V/95A, 660V/49A;
AC-3e: Ue/Ie: 220V/380V/400V/415V/440V/95A, 660V/49A;
AC-4: Ue/Ie: 220V/380V/400V/415V/440V/79.2A, 660V/40.8A;
LC1E95...:
AC-3: Ue/Ie: 220V/380V/400V/415V/440V/95A;
AC-3e: Ue/Ie: 220V/380V/400V/415V/440V/95A;
AC-4: Ue/Ie: 220V/380V/400V/415V/440V/79.2A;
Us:
50Hz: 24V, 36V, 48V, 110V, 220V, 380V;
60Hz: 24V, 110V, 220V, 380V;
50/60Hz: 24V, 48V, 110V, 220V, 230V, 380V;
级数: 3P;
配用的辅助触头(本体): 1NO1NC;
Ith: 10A;
AC-15: Ue/Ie: AC380V/1.3A, AC660V/0.75A;
DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.3A.
型号解释:

联系人: 纪生奎
电话: 0086-4008101315
电子邮箱: helpdesk.china@schneider-electric.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-04-10

自我声明地点: 上海

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304000894

产品系列、型号、规格(附件):

LCIE	II	M	Z	N
I	II	III	IV	V

I	交流接触器基本型号 LCIE/LCIN 交流接触器基本型号
II	产品规格(如: 2P)
III	线电压代码 (见表3)
IV	线电压代码(见表3) 5. 50Hz 6. 60Hz 7. 50/60Hz
V	可选型 N: - LCIN, N 交流接触器优化型, 国内销售产品 (标注 N 代表在包装标签上去掉) M: - LCIE, 交流接触器优化型, 出口产品

表3

线电压代码	电压 - 频率
B3	50Hz AC 24V
CC3	50Hz AC 36V
E3	50Hz AC 48V
F3	50Hz AC 110V
M3	50Hz AC 220V
Q3	50Hz AC 380V
B6	60Hz AC 24V
F6	60Hz AC 110V
M6	60Hz AC 220V
Q6	60Hz AC 380V
F7	48V AC 50/60Hz
E7	48V AC 50/60Hz
F7	110V AC 50/60Hz
M7	220V AC 50/60Hz
F7	220V AC 50/60Hz
Q7	380V AC 50/60Hz

联系人: 纪生奎
 电话: 0086-4008101315
 电子邮箱: helpdesk.china@schneider-electric.com
 指定签字人:

自我声明时间: 2023-04-10

自我声明地点: 上海

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304000894

产品系列、型号、规格(附件):

LC1N80, LC1N95, LC1E80..., LC1E95...
Uimp: 6kV;
Ui: 690V;
Ith: 110A(LC1E80...), 120A(LC1E95...), 125A(LC1N80), 125A(LC1N95);
AC-3/AC-3r/AC-4;
LC1N80:
AC-3: Ue/Ie: 220V/380V/400V/415V/440V/50A, 660V/49A;
AC-3r: Ue/Ie: 220V/380V/400V/415V/440V/80A, 660V/49A;
AC-4: Ue/Ie: 220V/380V/400V/415V/440V/66.7A, 660V/40.8A;

LC1E80...:
AC-3: Ue/Ie: 220V/380V/400V/415V/440V/80A;
AC-3r: Ue/Ie: 220V/380V/400V/415V/440V/80A;
AC-4: Ue/Ie: 220V/380V/400V/415V/440V/66.7A;

LC1N95:
AC-3: Ue/Ie: 220V/380V/400V/415V/440V/95A, 660V/49A;
AC-3r: Ue/Ie: 220V/380V/400V/415V/440V/95A, 660V/49A;
AC-4: Ue/Ie: 220V/380V/400V/415V/440V/79.2A, 660V/40.8A;

LC1E95...:
AC-3: Ue/Ie: 220V/380V/400V/415V/440V/95A;
AC-3r: Ue/Ie: 220V/380V/400V/415V/440V/95A;
AC-4: Ue/Ie: 220V/380V/400V/415V/440V/79.2A;

Ui:
50Hz: 24V, 30V, 48V, 110V, 220V, 380V;
60Hz: 24V, 110V, 220V, 380V;
50/60Hz: 24V, 48V, 110V, 220V, 230V, 380V;
3P;
Auxiliary Contacts: 1NO1NC;
Ith: 10A;
AC-15: Ue/Ie: AC380V/1.3A, AC660V/0.75A;
DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.3A;
Explanation of model

联系人: 纪生奎
电话: 0086-4008101315
电子邮箱: helpdesk.china@schneider-electric.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-04-10

自我声明地点: 上海

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304000894

产品系列、型号、规格(附件):

LCIE	80	M	7	N
I	II	III	IV	V

I	Basic product type: LCIE/LCIN AC Contactor type
II	Product size 80, 95
III	Coil code See table 3
IV	Coil frequency(See table 3) 5: 50Hz 6: 60Hz 7: 50/60Hz
V	N: - LCIN..N AC Contactor optimized type, China offer ('N' is only marked on the package label) Blank: - LCIE... AC Contactor optimized type, Global offer except China

Coil voltage code	voltage -frequency
B5	50Hz- AC 24V
CC5	50Hz- AC 36V
E5	50Hz- AC 48V
F5	50Hz- AC 110V
M5	50Hz- AC 220V
Q5	50Hz- AC 380V
B6	60Hz- AC 24V
F6	60Hz- AC 110V
M6	60Hz- AC 220V
Q6	60Hz- AC 380V
B7	24V-AC50/60Hz
E7	48V-AC50/60Hz
F7	110V-AC50/60Hz
M7	220V-AC50/60Hz
P7	230V- AC50/60Hz
Q7	380V- AC50/60Hz

联系人: 纪生奎
 电话: 0086-4008101315
 电子邮箱: helpdesk.china@schneider-electric.com
 指定签字人:

自我声明时间: 2023-04-10

自我声明地点: 上海

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。