

Profil Environnemental Produit

déclencheur voltétrique MN - 220-240Vca 50/60Hz - 208-277Vca 60Hz






Informations générales

Produit de référence	déclencheur voltométrique MN - 220-240Vca 50/60Hz - 208-277Vca 60Hz - LV429407
Description du produit	Il s'agit d'un déclencheur voltométrique à minimum de tension MN pour disjoncteurs Compact NSX, PowerPact Multistandard et EasyPact CVS Sa tension nominale est de 220 à 240 VCA 50/60 Hz ou de 208 à 277 VCA 60 Hz C'est un auxiliaire utilisé pour les applications d'arrêt d'urgence ou d'ouverture à distance Cet auxiliaire ouvre le disjoncteur lorsque la tension de commande chute à une valeur inférieure à 35% de sa tension nominale Un Il est conforme à la norme CEI 60947-2 Ce déclencheur à minimum de tension est un accessoire de disjoncteur homologué UL / CSA Compact NSX, PowerPact Multistandard et EasyPact CVS peuvent être équipés d'auxiliaire 1 MX ou 1 MN
Unité fonctionnelle	Le déclencheur à minimum de tension permet à l'utilisateur de déclencher à distance le disjoncteur pendant 10 ans conformément à la norme IEC 60947-2



Matières constitutives

Masse du produit de référence	120 g	comprenant le produit, l'emballage et les accessoires et éléments additionnels
-------------------------------	-------	--



Plastiques	9,5%
Métaux	48,8%
Autres	41,7%



Déclaration substance

Des précisions sur les substances soumises à RoHS et à REACH peuvent être trouvées sur le site internet de Schneider-Electric Green Premium

<https://www.se.com/ww/en/work/support/green-premium/>



Informations environnementales additionnelles

Fin de Vie	Potentiel de Recyclabilité	80%	Le taux de recyclabilité a été calculé à partir de REECY'LAB, un outil développé par Ecosystem. Pour les matériaux ou composants qui ne sont pas disponibles dans cet outil, les données de la "méthode de calcul de recyclabilité et recouvrabilité de ECO'DEEE ont été utilisées. En l'absence de données l'hypothèse conservatrice "0% recyclable" a été utilisée.
------------	----------------------------	------------	---


Impacts environnementaux

Durée de vie de référence	10 ans			
Catégorie de produit	Autres appareillages - Produit actif			
Éléments d'installation	Pas de composant spécifique nécessaire			
Scénario d'utilisation	le produit est en mode actif 99,99% du temps avec une puissance de 5W et éteint le reste du temps, pendant 10 ans			
Représentativité technologique	Les modules de technologies tels que la production de matériaux, les processus de fabrication et le transport utilisés dans cette analyse PEP (ACV-EIME dans ce cas) sont similaires et représentatifs du type réel de technologies utilisées pour fabriquer le produit.			
Représentativité géographique	Europe			
Modèle énergétique utilisé	[A1 - A3]	[A5]	[B6]	[C1 - C4]
	Electricity Mix; Production mix; Low voltage; UE-27	Electricity Mix; Production mix; Low voltage; UE-27	Electricity Mix; Production mix; Low voltage; UE-27	Electricity Mix; Production mix; Low voltage; UE-27

Les résultats détaillés y compris l'ensemble des indicateurs optionnels mentionnés dans le PCRed4 et le découpage de la phase d'usage (de B1 à B7) sont disponibles dans le rapport ACV et sur demande au format digital - Country Customer Care Center - <http://www.schneider-electric.com/contact>

Indicateurs Obligatoires		déclencheur voltométrique MN - 220-240Vca 50/60Hz - 208-277Vca 60Hz - LV429407						
Utilisation de ressources d'énergie primaire renouvelable comme matières premières	Unité	Total	Fabrication [A1 - A3]	Distribution [A4]	Installation [A5]	Usage [B1 - B7]	Fin de Vie [C1 - C4]	Bénéfices [D]
Contribution au changement climatique	kg CO2 eq	1,80E+02	4,29E-01	3,46E-02	8,41E-02	1,80E+02	1,81E-01	-3,79E-01
Contribution au changement climatique - combustibles fossiles	kg CO2 eq	1,80E+02	4,23E-01	3,46E-02	8,03E-02	1,79E+02	1,81E-01	-3,77E-01
Contribution au changement climatique - biogénique	kg CO2 eq	2,49E-01	5,76E-03	0*	3,74E-03	2,39E-01	2,36E-04	-1,95E-03
Contribution au changement climatique - occupation des sols et transformation de l'occupation des sols	kg CO2 eq	3,93E-09	0*	0*	0*	0*	3,93E-09	0,00E+00
Contribution à l'appauvrissement de la couche d'ozone	kg CFC-11 eq	8,80E-07	7,56E-08	3,05E-08	5,56E-09	7,68E-07	6,53E-10	-5,39E-08
Contribution à l'acidification	mol H+ eq	1,03E+00	2,22E-03	1,50E-04	3,34E-04	1,02E+00	5,67E-04	-2,37E-03
Contribution à l'eutrophisation eau douce	kg (PO4) ³⁻ eq	5,03E-04	2,30E-06	0*	6,07E-07	4,92E-04	8,41E-06	-8,27E-07
Contribution à l'eutrophisation aquatique marine	kg N eq	1,17E-01	3,97E-04	6,91E-05	8,84E-05	1,16E-01	1,02E-04	-2,37E-04
Contribution à l'eutrophisation terrestre	mol N eq	1,76E+00	4,20E-03	7,49E-04	6,67E-04	1,75E+00	1,13E-03	-2,65E-03
Contribution à la formation d'ozone photochimique	kg COVNM eq	3,76E-01	1,40E-03	2,45E-04	1,78E-04	3,74E-01	3,99E-04	-9,11E-04
Contribution à l'épuisement des ressources abiotiques – éléments	kg Sb eq	4,22E-05	2,90E-05	0*	0*	1,30E-05	2,42E-07	-1,09E-04
Contribution à l'épuisement des ressources abiotiques – combustibles fossiles	MJ	4,60E+03	1,05E+01	0*	8,75E-01	4,57E+03	1,14E+01	-8,18E+00
Contribution au besoin en eau	m3 eq	6,62E+00	1,65E-01	1,75E-03	3,59E-02	6,35E+00	6,71E-02	-1,70E-01

Indicateurs de Flux d'Inventaire			déclencheur voltométrique MN - 220-240Vca 50/60Hz - 208-277Vca 60Hz - LV429407					
Flux d'inventaire	Unité	Total	Fabrication	Distribution	Installation	Usage	Fin de Vie	Bénéfices
			[A1 - A3]	[A4]	[A5]	[B1 - B7]	[C1 - C4]	[D]
Contribution à l'utilisation d'énergie primaire renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire renouvelable utilisées comme matières premières	MJ	8,78E+02	0*	0*	0*	8,78E+02	0*	7,40E-02
Contribution à l'utilisation de ressources d'énergie primaire renouvelable comme matières premières	MJ	3,28E-01	3,28E-01	0*	0*	0*	0*	-2,36E-01
Contribution à l'utilisation totale de ressources d'énergie primaire renouvelable	MJ	8,79E+02	2,07E-01	0*	0*	8,78E+02	0*	-1,61E-01
Contribution à l'utilisation d'énergie primaire non renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire non renouvelable utilisées comme matières premières	MJ	4,60E+03	1,01E+01	0*	8,75E-01	4,57E+03	1,14E+01	-8,18E+00
Contribution à l'utilisation de ressources d'énergie primaire non renouvelable comme matières premières	MJ	3,63E-01	3,63E-01	0*	0*	0*	0*	0,00E+00
Contribution à l'utilisation totale de ressources d'énergie primaire non renouvelables	MJ	4,60E+03	1,05E+01	0*	8,75E-01	4,57E+03	1,14E+01	-8,18E+00
Contribution à l'utilisation de matière secondaire	kg	3,22E-02	3,22E-02	0*	0*	0*	0*	0,00E+00
Contribution à l'utilisation de combustibles secondaires renouvelables	MJ	0,00E+00	0*	0*	0*	0*	0*	0,00E+00
Contribution à l'utilisation de combustibles secondaires non renouvelables	MJ	0,00E+00	0*	0*	0*	0*	0*	0,00E+00
Contribution à l'utilisation nette d'eau douce	m³	1,54E-01	3,84E-03	4,09E-05	8,36E-04	1,48E-01	1,56E-03	-3,96E-03
Contribution aux déchets dangereux éliminés	kg	5,74E+00	2,31E+00	0*	9,94E-04	3,35E+00	7,25E-02	-8,61E+00
Contribution aux déchets non dangereux éliminés	kg	2,66E+01	4,39E-01	0*	2,73E-01	2,58E+01	8,66E-03	-6,18E-01
Contribution aux déchets radioactifs éliminés	kg	5,51E-03	6,29E-05	6,88E-06	3,67E-05	5,41E-03	7,41E-07	-1,42E-04
Contribution aux composants destinés à la réutilisation	kg	0,00E+00	0*	0*	0*	0*	0*	0,00E+00
Contribution aux matières destinées au recyclage	kg	1,01E-01	0*	0*	4,62E-02	0*	5,52E-02	0,00E+00
Contribution aux matières destinées à la valorisation énergétique	kg	0,00E+00	0*	0*	0*	0*	0*	0,00E+00
Contribution à l'énergie fournie à l'extérieur	MJ	0,00E+00	0*	0*	0*	0*	0*	0,00E+00
Contribution à la teneur en carbone biogénique du produit	kg de C	0,00E+00	0*	0*	0*	0*	0*	0,00E+00
Contribution à la teneur en carbone biogénique de l'emballage associé	kg de C	0,00E+00	0*	0*	0*	0*	0*	0,00E+00

* représente moins de 0,01% des impacts sur le cycle de vie total du flux de référence

L'analyse du cycle de vie a été menée avec le logiciel EIME version v5.9.4, et la base de données version 2022-01 conformément à l'ISO14044.

Tous les résultats détaillés, y compris tous les indicateurs optionnels mentionnés dans le PCRed4 et la division de la phase d'usage (de B1 à B7) sont disponibles dans le rapport ACV et sur demande au format digital - Country Customer Care Center - <http://www.schneider-electric.com/contact>

Note : les valeurs indiquées ci-dessus sont uniquement valides dans le contexte spécifié et ne peuvent pas être utilisées directement pour déterminer les impacts environnementaux d'une installation.

