Fiche produit
Caractéristiques

LE1GVME14KV7
DEM COFF GV+LC1K 400V

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Cycle de vie
Arrêt de fabrication : DÉC. 31, 2011

⚠ Arrêt de fabrication

Principales

Gamme de produit	TeSys
Nom du produit	LE
Nom de l'appareil	LE1GVME
Type de produit ou équipement	Démarreur DOL intégré
Application	Standard
Matière	Polycarbonate
Catégorie d'emploi	AC-3
Composition de l'appareil	Contacteur Disjoncteur
Puissance moteur kW	4 KW à 440 V CA 50/60 Hz 1,5 KW à 230 V CA 50/60 Hz 2,2 KW à 230 V CA 50/60 Hz 4 KW à 500 V CA 50/60 Hz 5,5 KW à 500 V CA 50/60 Hz 5,5 KW à 690 V CA 50/60 Hz 7,5 KW à 690 V CA 50/60 Hz 3 KW à 400/415 V CA 50/60 Hz 4 KW à 400/415 V CA 50/60 Hz
[Uc] tension circuit de commande	400 V CA 50/60 Hz
Zone de réglage de protection thermique	6…10 A

Complémentaires

Largeur	101 Mm
Hauteur	201 Mm
Profondeur	94 Mm
Poids du produit	1,21 Kg

Environnement

Degré de protection IP	IP55
Normes	CEI 60947-4-1
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	-5…40 °C
Caractéristique d'environnement	Standard

Garantie contractuelle

Garantie	18 months

Product Life Status : Arrêt de commercialisation

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.