Fiche produit
Caractéristiques

SH32051P02F2000
servomoteur sh3 205 36,9n m,no key,multi,

Statut commercial: Arrêt de fabrication consulter si stock

⚠ Arrêt de fabrication

Cycle de vie
Arrêt de fabrication :

Principales

Compatibilité de gamme	PacDrive 3
Type de produit ou équipement	Servo moteur
Nom de l'appareil	SH3…P

Complémentaires

Vitesse mécanique maximum	3800 Tr/Mn
Tension de service (Us)	115…480 V
Nombre de phases réseau	Triphasé
Courant continu à l'arrêt	21 A
Couple continu à l'arrêt	36,9 N.M à 115 à 480 V triphasé
Alimentation continue	5500 W
Couple crête à l'arrêt	110 N.M à 115 à 480 V triphasé
Puissance de sortie nominale	2510 W à 115 V monophasé 4240 W à 230 V monophasé 5500 W à 400 V triphasé 5200 W à 480 V triphasé
Couple nominal	31,9 N.M à 115 V monophasé 27 N.M à 230 V monophasé 17,5 N.M à 400 V triphasé 13,8 N.M à 480 V triphasé
Vitesse nominale	750 tr/mn à 115 V monophasé 1500 tr/mn à 230 V monophasé 3000 tr/min à 400 V triphasé 3600 tr/mn à 480 V triphasé
Courant maximal Irms	87,2 A
Terminaison de l'axe	Arbre lisse
Diamètre de l'axe	38 Mm
Longueur de l'axe	80 Mm
Degré de protection IP	IP54 douille d'arbre sans garniture d'étanchéité d'arbre: conforming- to IEC 60034-5 IP65 moteur: conforming to IEC 60034-5 IP65 douille d'arbre: conforming to IEC 60034-5
Type de codeur	Hiperface SinCos absolu multitours
Résolution du retour vitesse	128 périodes
Frein de parking	Avec
Couple statique	80 N.M
Support de montage	Bride conforme à la norme internationale

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Taille bride moteur	205 Mm
Raccordement électrique	Connecteur droit
Constante de couple	1,6 N.M/A à 120 °C
Constante de fem	104 V/Ktr/Mn à 20 °C
Nombre de pôles de moteur	5
Inertie du rotor	87,4 Kg.Cm²
Résistance du stator	0,3 Ohm
Inductance du stator	8,7 MH
Force radiale maximale Fr	3730 N à 1000 Tr/mn 2960 N à 2000 Tr/mn 2580 N à 3000 Tr/mn
Force axiale maximale Fa	740 N
Type de refroidissement	Convection naturelle
Longueur	370,5 Mm
Diamètre du centrage	180 Mm
Profondeur du diamètre de centrage	4 Mm
Nombre de trous de fixation	4
Diamètre des trous de fixation	14 Mm
Diamètre des trous de fixation	215 Mm
Poids du produit	38,6 Kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	41,0 Cm
Largeur de l'emballage 1	31,0 Cm
Longueur de l'emballage 1	59,5 Cm
Poids de l'emballage 1	43,7 Kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un-protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois

Product Life Status : Arrêt de fabrication consulter si stock