

**IH 60mn srm**

Notice d'utilisation



Réf. CCT15338

**Pour votre sécurité****DANGER**

Risque de graves dommages matériels et de blessures corporelles sérieuses dus, par exemple, au feu ou à un choc électrique ayant pour origine une installation électrique incorrecte.


Seule une personne justifiant de connaissances de base dans les domaines suivants peut assurer une installation électrique sécurisée :

- raccordement aux réseaux d'installation
- raccordement de différents appareils électriques
- pose de câbles électriques

Seuls les professionnels compétents ayant été formés dans le domaine de la technologie de l'installation électrique possèdent, en règle générale, ces compétences et cette expérience. Si ces conditions minimum ne sont pas remplies ou ignorées de quelque manière que ce soit, vous serez entièrement tenu responsable en cas de dommages sur des biens ou sur des personnes.

**Apprendre à connaître le IH 60mn**


Le IH 60mn est une horloge programmable mécanique qui active ou désactive les consommateurs par tranche horaire lorsque l'heure réglée a été atteinte. Il est installé sur un rail DIN (DIN EN 60715).

**Détails du produit**

- (A) Commutateur manuel
- (B) Disque de réglage
- (C) Segments de commutation
- (D) Commutateur automatique/permanent
- (E) Sortie de commutation
- (F) Raccord réseau

**Installation du IH 60 mm**

- ① Placer l'IH 60mn sur le rail DIN.
- ② Raccorder les câbles :
  - Dénuder le câble sur 8 mm (9 mm max.)
  - Ouvrir la borne enfichable à l'aide d'un tournevis et brancher le câble en suivant un angle de 45°. (2 câbles max. par borne enfichable)




- ③ Raccorder à la tension de réseau.

**Réglage du IH 60mn****Réglage de l'heure de commutation**

Vous pouvez régler l'heure de commutation en utilisant les segments de commutation. Chaque segment de commutation représente une période de 37,5 secondes. Les segments de commutation peuvent être déplacés, p. ex. avec votre index, vers l'intérieur ou l'extérieur. Le disque de réglage indique la période de communication (< +/- 30 secondes par rapport à 8 segments de commutation = 5 minutes).

- 0 1/2 | Segment de commutation extérieur    Consommateur désactivé
- 1 1/2 | Segment de commutation intérieur    Consommateur activé



Exemple d'heures :


- (A) 5 min. marche, 5 min. arrêt

**Installation du IH 60mn****Utilisation du commutateur manuel**

Vous pouvez activer ou désactiver le consommateur à l'avance tant que l'horloge programmable est en mode automatique ☺.

- ① Tourner le commutateur manuel d'une position dans le sens anti-horaire.

L'état actuel est inversé et reste inchangé pour la prochaine commutation.

**Utilisation du commutateur automatique/permanent**

A l'aide du commutateur automatique/permanent, vous pouvez activer ou désactiver le consommateur en continu ou le régler en mode automatique en continu.

- Activation de la MARCHÉ continue : ☺  
Régler le commutateur sur "1".  
Le consommateur est activé en continu. Les heures de commutation réglées sont désactivées.
- Activation de l'ARRÊT continu : ☹  
Régler le commutateur sur "0".  
Le consommateur est désactivé en continu. Les heures de commutation réglées sont désactivées.
- Activation du mode automatique : ⌚  
Régler le commutateur sur "horloge". Les heures de commutation réglées restent activées. Le consommateur est activé ou désactivé lorsque l'heure de commutation réglée a été atteinte.



Pour une MARCHÉ continue ou un ARRÊT continu, les heures de commutation réglées sont désactivées.

**Caractéristiques techniques**

Tension nominale :	230 V CA (+10 % / -15 %)
Fréquence :	50 Hz
Courant nominal :	10 A, cos φ = 1 4 A, cos φ = 0.6
Lampes incandescentes :	CA 230 V, max. 1 000 W
Lampes halogènes :	CA 230 V, max. 1 000 W
Tubes fluorescents :	CA 230 V, max. 600 VA
Lampes fluorescentes avec ballast électronique :	2 x 40 W (12 µF), à compensation parallèle
Lampes fluorescentes compactes avec ballast électronique :	25 W
Lampes LED :	5 W (LED <2 W) 15 W (LED 2-8 W)
Puissance absorbée :	0.9 W
Température ambiante :	-20 °C à +55 °C
Bornes de raccordement :	2 x 0.5 - max. 2.5 mm <sup>2</sup> , fils électriques fixés et flexibles à synchronisation de réseau
Précision :	
Indice de protection :	II selon EN 60730-1 si l'installation a été effectuée correctement
Classe de protection :	IP 20 conformément à EN 60529

**Schneider Electric Industries SAS**

Si vous avez des questions d'ordre technique, veuillez contacter le service clientèle central de votre pays.

www.schneider-electric.com